

ChovACUSTIC® DECOTEC SOLID

CÓD. 81565 - DECOTEC SOLID

Panel absorbente acústico de geometría plana, fabricado en espuma de melamina. Diseñado para reducir el ruido reverberante en locales.

La espuma de melamina posee una elevada resistencia a la temperatura, un comportamiento favorable en caso de incendio y buena resistencia a productos químicos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|-----------|
| DENSIDAD (Kg/m ³) | 9 |
| ESPESOR (mm) | 40 |
| CLASIFICACIÓN AL FUEGO (Norma EN 13501-1) | C-s2,d0 |
| ABSORCIÓN ACÚSTICA α_{medio} (Datos DB-HR) | 0,87 |
| DIMENSIONES (mm) | 500 x 500 |
| UNIDADES PAQUETE | 6 |
| m ² /PAQUETES | 1,5 |
| m ² /PALET | 60 |

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

INSTALACIÓN

- 1- Previamente a la instalación la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2- Aplicar el adhesivo de contacto **ChovASTAR COLA AISLAMIENTO** al soporte y al panel. Dejar secar y adherir el material.



RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en oficinas, colegios, locales de ensayo o espacios de pública concurrencia, para reducir el ruido reverberante en una amplia gama de frecuencias.
- Aplicación en paredes y techos.