

# ChovAIMPACT® BANDA

CÓD. 58055

Correia de polietileno de alta qualidade fabricada por extrusão direta e processo de expansão física, com células fechadas e estanques que lhe conferem a consistência certa.

Recomendado como separação da base de argamassa de pilares e paredes como complemento na realização de pavimentos flutuantes para evitar pontes acústicas.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESSURA (mm)	5
DENSIDADE (Kg/m <sup>3</sup> )	20
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (kPa)	7,81
ABSORÇÃO DE ÁGUA (Kg/m <sup>2</sup> )	0,0057
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	(-80/+80)
LARGURA (m)	0,20
m/ROLO	100
<p><b>ARMAZENAGEM:</b> O material deve ser protegido das intempéries, luz solar e ser armazenado horizontalmente.</p>	

## INSTALAÇÃO

1- Dobre o ChovAIMPACT BANDA em "L" de forma que a parte repouse na laje e o resto na divisória, garantindo que a altura da banda seja superior à altura do piso de acabamento.

2- Dobre o excesso da faixa no pavimento e corte. Em seguida, instale o rodapé.

