

ChovASTAR® COLA AISLAMIENTOS

CÓD. 58100 - COLA AISLAMIENTOS 20 L.

CÓD. 58301 - COLA AISLAMIENTOS 05 L.

Adesivos de contato compostos por policloropropeno modificado com resinas, de grande versatilidade e alto desempenho.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASE QUÍMICA	Policloropreno com resinas
SÓLIDOS	22 ± 1%
VISCOSIDADE A 25° (CPS)	3200 ± 300
TEMPO DE ABERTURA (minutos)	20-30
TIEMPO DE SECADO (minutos)	8-10
VELOCIDADE DE CRISTALIZAÇÃO	Média - Alta
RESISTÊNCIA AO CALOR	Alta
DESEMPENHO APROXIMADO (l/m²)	0,5 (0,25 em todas as superfícies)

ARMAZENAMENTO: O material deve ser mantido fechado em local bem ventilado, entre 5 e 30°C, longe de qualquer chama ou fonte de faíscas. Duração de 1 ano no container original.

INSTALAÇÃO

- 1- Certifique-se de que o suporte e o material a ser instalado estão limpos e secos.
- 2- Aplicar o adesivo de contato com rolo de pêlo curto ou pincel nas duas superfícies a serem coladas.
- 3- Deixe secar de 8 a 10 minutos, até que o adesivo seque ao toque.
- 4- Coloque o material sobre o suporte colado, pressionando com força para facilitar a aderência.
- 5- Não fume durante o processo de instalação e não jogue resíduos no ralo.
- 6- Use máscara protetora para evitar inalação.



RECOMENDADO PARA...

- Colagem do suporte para a instalação dos materiais multicamadas **ChovACUSTIC**, **ChovAPREN** e outros isolantes fibrosos.
- Suportes: Materiais de construção, metais, cerâmica, madeira, tapetes, tecidos, papel, borracha e borracha.

Não recomendado em substratos como plásticos flexíveis, PP, PE e PTFE.