

## ELASTOBAND® BAJANTES

CÓD. 58185

Material autoadesivo de bicamada composto de uma poliolefina de alta resistência termicamente ligada a uma folha viscoelástica de alta densidade.

Produto recomendado para isolamento acústico de todos os tipos de tubos, tanto de ar como de água.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESSURA (mm)	4
LARGURA (mm)	420
MELHORIA DO NÍVEL DE RUÍDO GLOBAL (dBA)	8,6*
TEMPERATURA MÁXIMA DE USO (°C)	70
APRESENTAÇÃO	ROLLO
m/ROLO	10
ROLO/PALETE	40
<p><b>ARMAZENAGEM:</b> O material deve ser protegido das intempéries, luz solar e armazenado na posição vertical.</p>	

\* Redução de ruído na downspout de PVC, vazão de 6 L/s, aplicada em toda a downspout. Test 20151105 según UNE EN 14366:2005 realizado pelo laboratório UPV.

## INSTALAÇÃO

- 1- Corte uma seção de **ELASTOBAND BAJANTES** de acordo com o comprimento da downspout usando um cortador.
- 2- Retire o plástico antiaderente e aplique o material deixando a lâmina viscoelástica visível. Recomenda-se reforçar pontualmente com flanges.
- 3- Repita esses passos, colocando as diferentes seções de cabeçotes. **ELASTOBAND 90** é recomendado para coto-velos.
- 4- Coloque fita adesiva **ELASTOBAND 50** em todas as juntas para garantir a estanqueidade.

