

SUSPENSÕES DE CAUCHO

CÓD. 58114 - AMORT. C 4360/47 V
 CÓD. 58115 - AMORT. C 4360/47 A
 CÓD. 58112 - AMORT. C 4360/60 V
 CÓD. 58113 - AMORT. C 4360/60 A

Amortecedor acústico de borracha adaptado para perfis de 47 e 60 mm. Fornecido com dispositivo de segurança (carga de ruptura 300 kg), que evita o tombamento acidental do teto.

Suspensões recomendadas para:

- Pisos flutuantes de alto desempenho para casas de máquinas.
- Pisos flutuantes de alto desempenho para locais de atividade com alto nível de emissão em baixas frequências (discotecas, salões de festas...).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	4360/47 V	4360/47 A	4360/60 V	4360/60 A
CARGA MÁXIMA (Kg)	30	50	30	50
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA (Hz)	10,75	10,9	10,75	10,9
PERFIL	47	47	60	60
APRESENTAÇÃO	CAIXAS			
UNIDADES/CAIXA	100	100	80	80

ARMAZENAMENTO: O material deve ser protegido das intempéries e em posição vertical.

INSTALAÇÃO

- 1- Aparafuse as hastes nos bujões de fixação.
- 2- Introduzir os isoladores através das hastes.
- 3- Aparafuse os copos que vão servir de apoio e nivelamento.
- 4- Mova o amortecedor em direção ao copo nivelador, garantindo que seu assentamento esteja perfeito.
- 5- Monte os isoladores no perfil e deslize os dispositivos de segurança, deixando ambos os elementos acoplados.

