

Flexisteel, YEP 1800

Flexisteel är en extra tålig underlagstäckning som med sin UV-beständighet är särskilt lämpad att användas under bandtäckning/planplåt eller ofalsat lertegel. Den monteras på underlag av trä som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA Hus JSC.61. Klass UD 1.

Produktdata

Dimension	13x1 m
Vikt per m ²	Ca 1,8 kg
Vikt per rulle	23,4 kg
Transportenhet	24 rullar per pall
Transportvikt	600 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=1140 mm

Se prestandadeklaration 060-1270 för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se



Snabbfakta

- För taklutningar ända ned till 3°.
- Helt sandfri.
- 30 års produktgaranti.
- Smidig och flexibel att montera: Flexisteel klarar exponering för UV-ljus i upp till 12 månader, kan monteras med öppen eller dold infästning och överläggen behöver inte värmas förrän temperaturen understiger +5°C.
- Tillverkad i Sverige.
- Tålig produkt med självläkande egenskaper.

Beskrivning

Flexisteel är åldringsbeständig och diffusionstät. Ånggenomgångsmotstånd Z_v 4000x103 s/m (Sd 100 m). Det är en sandfri kompositprodukt som är impregnerad och belagd med asfalt med tillsats av termoplastisk elast. Flexisteel är testad enligt utökade krav för vattentätet och klarar belastning utöver klass W1, med vattentryck av 1 m vattenpelare i 24 timmar. Under- och översida är belagd med en filt av polypropen. Våderna är försedda med starka klisterkanter av bitumen på båda sidor och kan sammanfogas utan att kall- eller varmasfalt används.

Klisterkanterna skyddas av tvåsidigt siliconiserad folie. Materialvikt 1800 g/m².

Tillbehör

För skarvklistering, använd Icopal Icoklister. För fogning av plåtintäckningar, använd Icopal Taklim. Vid takfot används Icopal fotplåt. Underlagsduken klistras till fotplåten med Icoklister. Till genomföringar används takstos.

För takavvattning, beslag & plåtar, se vår hemsida.

Förvaring

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C skall rullarna tas ut från varmlager efterhand som de används. Max lagringshöjd: 1 pall.

För fullständig och aktuell monteringsanvisning, se www.bmisverige.se

