

Gummistosar

FÖR TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR

Våra gummistosar används för genomföringar i tak med beläggning av bitumentätskikt. De kan även användas för tätning vid installation av gas- och radonmembran.

Rördiameter	Slangklämma	Diameter	Höjd
0-30 mm	25-40 mm	430 mm	130-90 mm
50-70 mm	50-70 mm	430 mm	93 mm
70-90 mm	70-90 mm	430 mm	93 mm
90-100 mm	90-100 mm	430 mm	93 mm
105-125 mm	104-138 mm	430 mm	93 mm
125-180 mm	104-138 mm	490 mm	123-97 mm
125-180 mm	150-180 mm	490 mm	123-97 mm
200-260 mm	200-231 mm	490 mm	120-107 mm
200-260 mm	226-256 mm	490 mm	120-107 mm



Beskrivning

Stosarna är tillverkade av väderbeständigt EPDM-gummi och är försedda med en bred räfflad fläns för att säkerställa god tätning vid klistring mot tätskiktet. Produkten är testad och godkänd tillsammans med våra tätskiktsprodukter och anpassad för att fungera i alkaliska och sura miljöer.

Stosarna levereras med en slangklämma av rostfritt stål. EN1.4301.

Anslutning till gummistos

En intäkningskrage med min. YEP 4000 placeras centriskt över rörgenomföringen med så tät anslutning till röret som möjligt, och så att den kommer nå minst 100 mm utanför/runt gummistosens fläns. Kragens ovansida upphettas så att gummistosens fläns kan klistras mot den smälta asfalten. Tätskiktet svetsas sedan till flänsen och hela kragens bredd. Den rostfria slangklämman dras åt vid stosens anslutning till rörgenomföringen.