



Leistungserklärung

BMI SYN0117

EVERGUARD TPO 1.8MM MEMBRANE SMOOTH

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

BMI SYN0117

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen

3. HERSTELLER

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

5. HARMONISIERTE NORM

EN 13956:2012

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ian Hind

in Luxembourg
am 26.01.2022

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA	HARMONISIERTE NORM: EN 13956:2012
Beanspruchung durch Feuer von Außen	NPD (Note 1)	
Brandverhalten	Klasse E	
Wasserdichtheit EN1928 Verfahren B	bestanden	
Zugfestigkeit (längs)	≥ 1150 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	≥ 1150 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	≥ 20 %	
Zugdehnung (quer)	≥ 20 %	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)	≥ 20 kg	
Widerstand gegen statische Belastung (Methode B)	≥ 15 kg	
Widerstand gegen statische Belastung (Methode C)	NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)	≥ 400 mm	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode B)	≥ 1500 mm	
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	≥ 375 N	
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	≥ 475 N	
Schälwiderstand der Fügenähte	≥ 150 N/50 mm	
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 800 N/50 mm	
Beständigkeit UV, Wärme und Wasser: 5000 h UV	bestanden	
Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -25 °C	
Gefährliche Substanzen	NPD (Note 2)	

Note 1: Systemprüfung. Leistung für das einzelne Produkt kann nicht angegeben werden
Note 2: Das Produkt enthält keine gefährlichen Substanzen
NPD: Keine Leistung festgestellt (en: No performance determined)

Versionsnummer 2/2022