

Keramické střešní tašky

	Granát 11 posuvná taška	Granát 13 posuvná taška	Topas 13 posuvná taška	Rubín 9 posuvná taška	Rubín 13 posuvná taška	Turmalín posuvná taška	Smaragd posuvná taška*	Opál (šupinové nebo korunové krytí)
								
Krycí délka (mm)	338 – 380	330 – 360	320 – 360	370 – 400	330 – 360	350 – 380	165 – 185	145 – 165 nebo 290 – 330
Spotřeba (m ²)	11,4 – 12,9	12,9 – 14,1	12,9 – 14,5	9,4 – 10,2	12,3 – 13,5	11,0 – 11,7	12,5 – 14,0	33,7 – 38,3

Model střešní tašky		Bezpečný střešní sklon	Střední krycí šířka**		Šňurování***		Krycí délka (vzdálenost latí)			Minimální počet odvětrávacích tašek na 100 m ²	Hmotnost tašky cca kg/ks	Hmotnost v ploše cca kg/m ²			
			Základní taška [mm]	Půlená taška [mm]	Krajní taška levá [mm]	Krajní taška pravá [mm]	Vzdálenost latí [mm]	První latě u okapu **** [mm]	v hřebeni [mm]						
									s taškou pro napojení hřebene				se základní taškou		
Pokládání	na střih nebo na vazbu	Granát 11 posuvná taška	25°	230	114	163	204	338 – 380 (350****)	320	–	≤ 30° 45 > 30°–45° 35 > 45° 25	25	3,4	38,8 – 43,9	
		Granát 13 posuvná taška	22°	215	107	130	160	330 – 360 (340****)	305	45 – 10 *****	≤ 30° 40 > 30°–45° 30 > 45° 20	25	3,6	46,4 – 50,8	
		Turmalín posuvná taška	25°	240	120	174 celá 54 půlená	256 celá 136 půlená	350 – 380	350	–	≤ 30° 45 > 30°–45° 40 > 45° 35	25	4,4	48,4 – 51,5	
	na střih	Smaragd posuvná taška	16°	433	–	205	205	165 – 185	165 VLO1 180 VLO2	< 16° 50 > 16°–30° 45 > 30°–45° 40 > 45° 35	–	25	3,7	46,3 – 51,8	
		Topas 13 posuvná taška	25°	216	–	132	160	320 – 360 (335****)	295	–	≤ 30° 40 > 30°–45° 30 > 45° 20	25	3,5	45,2 – 50,8	
		Rubín 9 posuvná taška	16°	265	–	205	195	370 – 400	340	–	≤ 30° 40 > 30°–45° 30 > 45° 20	25	4,0	37,6 – 40,8	
	Rubín 13 posuvná taška	16°	225	143	145	165	330 – 360	310	50 – 10 *****	≤ 30° 40 > 30°–45° 30 > 45° 20	25	3,2	39,4 – 43,2		
Šupinové nebo korunové krytí	Opál	30°	180	90	80	80	šupinové krytí	korunové krytí	sklon střechy	160 VLO1 120 VLO2	korunové krytí: ≤ 30° 140 > 30°–45° 140–130 > 45° 130–115 malý hřebenáč kónický HO: ≤ 30° 125 > 30°–45° 125–115 > 45° 115–105 šupinové krytí: ≤ 30° 100 > 30°–45° 100–90 > 45° 90–75 malý hřebenáč kónický HO: ≤ 30° 80 > 30°–45° 85–75 > 45° 75–65	45	1,8		
							145	290	≤ 35°					69,0	
							150	300	> 35°– 40°					66,7	
							155	310	> 40°– 45°					64,5	
							160	320	> 45°– 60°					62,5	
165	330	> 60°	60,7												

* Posuvnost pro model Smaragd je 20 mm.

** Optimální krycí šířku, resp. délku stanoví dle sraženého a roztaženého položení přes 10 základních tašek ve 2 řadách, resp. sloupcích viz. Technická příručka.

*** Šňurování krajních tašek od pravého nebo levého konce střešní latě, ev. od konce vnější hrany štitového prkna, apod.

**** Do této vzdálenosti latě je nutné upravit lem tašky.

***** V závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách je možné změnit vzdálenost latí u okapní hrany.

V případě potřeby, doporučujeme instalovat další okapnici (větší) na první latě pro bezpečný odtok vody do žlabu.

***** Podle sklonu střechy ev. podle průřezu střešních latí.

Více informací na [www.bramac.cz/Technická příručka](http://www.bramac.cz/Technická_příručka) pro betonové a keramické tašky (v aktuálním znění).