



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 7111809 Version: 5

Eco-Activ

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

7111809

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung

3. HERSTELLER

BMI Flachdachsysteme GmbH Frankfurter Landstraße 2 – 4 61440 Oberursel

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

2+

5. HARMONISIERTE NORM

EN 13707:2004/ A2:2009

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

0432 MPA NRW

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des

Herstellers von:

Eugenio Cecchin (Managing Director DACH)

in Oberursel

am 01.01.2023

7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale	Charakteristik	Harmonisierte Norm
Beanspruchung durch Feuer von außen*	NPD	
Brandverhalten**	Klasse E	
Wasserdichtheit EN 1928 Verfahren B	200 kPa	
Zugfestigkeit längs EN 12311-1	1.050 ± 100 N/50 mm	
Zugfestigkeit quer EN 12311-1	1.000 ± 100 N/50 mm	
Zugdehnung längs EN 12311-1	40 ± 5%	Щ.
Zugdehnung quer EN 12311-1	40 ± 5%	N 1370
Widerstand gegen Durchwurzelung EN 13948	NPD	EN 13707:2004/ A2:2009
Widerstand gegen statische Belastung Verfahren A EN 12370	NPD	A2:2009
Scherwiderstand der Fügenähte EN 12317	NPD	
Kaltbiegeverhalten Oberseite EN 1109	≤ -30° C	
Kaltbiegeverhalten Unterseite EN 1109	≤ -25° C	
Beständigkeit: Wärmestand- festigkeit n. therm. Alterung EN 1296	≥ 110° C	
Gefährliche Substanzen	NPD	

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

 $^{^{*}}$ in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC

 $^{^{**}\}mbox{in}$ Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC