












ICOPAL Lufttätt hus

Det täta huset som andas trygghet!

Komplett system!

- Stoppa både vinden och fukten
- Minska energiförbrukningen
- Fuktsäkra och hållbara hus
- Bättre inneklimat och luftkvalitet
- Icopal har kunskapen och rätt produkter

Artikel	Material	Användning	Teknisk info
RULLVAROR			
Akvaden Ångspärr	 Åldrings- och alkalibeständig folie av LD-polyeten.	Som ångspärr på konstruktionens insida.	Zv: >15000 x 10 ³ s/m Sd-värde >37,5 m P-märkt Gk-bevis: 4308/89
Akvaden Säkerhetsväv Ångspärr + Säkerhetsväv	Åldrings- och alkalibeständig väv av HD-polyeten, dubbelsidigt belagt med LD-polyeten.	Som ångspärr med genomtrampningsskydd på konstruktionens insida.	Zv: >15000 x 10 ³ s/m Sd-värde >37,5 m P-märkt Gk-bevis: 2427/87
Windy Vindskydd	 Diffusionsöppen UV-stabiliserad polypropen, laminerad med polyetenfolie.	Som diffusionsöppet vindskydd på konstruktionens utsida.	Zv: 14 x 10 ³ s/m Sd-värde 0,35 m P-märkt Gk-bevis: 0822/97
Windy Plus Vindskydd + Väderskydd	Diffusionsöppen UV-stabiliserad polypropen, laminerad med polyetenfolie.	Som diffusionsöppet vindskydd på konstruktionens utsida. Fungerar även som tillfälligt enklare väderskydd under byggtiden.	Zv: 18 x 10 ³ s/m Sd-värde 0,45 m P-märkt Gk-bevis: 0010/06
Monarvap Sd5 Ångbroms	 Åldringsbeständig, uv-stabiliserad non-woven fiberduk i polypropen som är belagd med en sampolymer av polyeten.	Används på konstruktionens insida. Passar för byggnader med periodvis omvänd fuktvandring tex sommarstugor.	Zv: 200 x 10 ³ s/m Sd-värde 5 m
TILLBEHÖR			
Icopal Butylfogmassa	 Mjuk elastisk fogmassa av butylgummi.	För att få en fukt- och lufttät skarv av Akvaden och Windy.	Fäster mot: Plast, metall, glas, hyvlat trä, puts och betong.
Icopal Folielim	 Enkomponents vattenbaserat dispersionslim.	Avsett att provisoriskt hålla byggfolien uppe under monteringen.	Fäster mot: Plast, hyvlat trä, puts och betong.
Icopal Butyltape	 Självhäftande åldringsbeständigt tätningsband av butylgummi.	För att få en fukt- och lufttät skarv av Akvaden, Windy och Monarvap.	Fäster mot: Plast, metall, glas, hyvlat trä, puts och betong. P-märkt Gk-bevis: SC0964-11
Icopal Universal FT	 Självhäftande vattentät allväderstape som är UV- och åldringsbeständig.	Lämplig för skarvning, tätning runt öppningar och genomföringar i yttreväggar och undertak. Den används bl.a. till luft- och ångspärrar.	Fäster mot: Plast, metall, glas och hyvlat trä. Gk-bevis: SC1121-1
Icopal Rörmanschett	 Förstansad EPDM-duk belagd med självhäftande lim i akryl.	Avsedd för tätning av rör genomföringar Ø 18-180 mm.	Fäster mot: Plast
Icopal Kabelmanschett	 Förstansad EPDM-duk belagd med självhäftande lim.	Avsedd för tätning av kabelgenomföringar Ø 5-22 mm.	Fäster mot: Plast