

PRODUKTDATABLAD

M-Glue

M-Glue er primært udviklet til limning af Wakaflex og ryggningsbånd, men kan med fordel anvendes til andre klæbeformål både indendørs og udendørs. M-Glue er velegnet til klæbning/montering af f.eks. spejle, paneler, akustikplader, klinker, kantlister osv. M-Glue klæber til de fleste materialer inkl. træ, glas, beton, de fleste metaller, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader osv. Ved klæbning på plast anbefales det at udføre vedhæftnings-forsøg.



M-Glue fås i følgende farver:

Sort
Rød
Grå

PRODUKTFORDELE:

- + Giver en stærk og elastisk klæbesamling, både indendørs og udendørs
- + Særdeles vejrbestandig
- + Velegnet til anvendelse på fugtige tagsten

PRODUKTDATA:

M-Glue er en neutral fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Konsistens: Pastøs, thixotropisk masse
Fungicidbehandlet: Nej
Malbar: Ja, men bør testes først
Hårdhed: Ca. 60 shore A (ISO 868)
Brudstyrke: 3,0 N/mm² (ISO 37)
Elasticitet: +/- 20%
Temperaturbestandig: -40°C - + 90°C
Applikationstemp.: +5°C - + 40°C

FORPAKNING/OPBEVARING:

Størrelse: Patron á 290 ml.
Kvantum: 12 stk. pr. kasse
Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage og ved tør og kølig opbevaring
Sikkerhed: Ingen faremærkning – se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger
Bortskaffelse: Kan i mindre mængder bortskaffes som brændbart affald

Brugsanvisning:

FORUDSÆTNINGER: Overfladen skal være ren og fri for slibemidler, fedt, støv og løse partikler. M-Glue kan anvendes på overflader som tegl, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast og gummi-typer. Hvis der er tvivl kan der med fordel udføres en klæbetest/vedhæftningstest på det pågældende materiale.

MONTERING WAKAFLEX: For at M-Glue kan hæfte på Wakaflex skal dennes overflade "afbrændes" med gasbrænder ganske let svarende til 0,1 m/sek.

MONTERING RYGNINGSBÅND: Læg en tynd fuge på butylbånd (folie fjernes først) og monter ryggningsbåndet på tagsten - hæfter også på fugtige tagsten.

MONTERING ØVRIGT: Pres de to overflader forsigtigt sammen. Det kan være nødvendigt med kortvarig støtte eller at materialet holdes på plads.

RENGØRING: Værktøj rengøres og M-Glue fjernes evt. med terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med sæbe.

Der henvises endvidere til oplægningsvejledning, som findes på : www.monier.dk
 Dette dokument opdateres løbende. Den aktuelle version kan ses på www.monier.dk. Monier tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vores kontrol, kan Monier ikke holdes ansvarlig for det færdige resultat, der opnås ved anvendelse af produktet.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
M-Glue	2	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	13.01.2016