

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **CHOVAPLAST EXTRA COMBI 40/G**



0099

Asfaltos Chova, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

2010

DoP_E_14180_13707_CHOVAPLAST EXTRA COMBI 40G_v02

EN 13707:2004+A2:2009

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 40/G - 14180

FSfW-RBSfRW. Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.

Comportamiento frente a un fuego externo:	B_{ROOF}(t1)	
Reacción al fuego:	CLASE E	
Estanquidad:	Pasa	
Resistencia a la tracción. (L/T):	700 ± 200 / 450 ± 150	(N/5 cm)
Alargamiento (L/T):	45 ± 15 / 45 ± 15	(%)
Resistencia a una carga estática:	≥ 15	kg
Resistencia al impacto:	1.000	mm
Durabilidad: (Plegabilidad)	- 5 ± 5	(°C)
(Resistencia a fluencia)	100 ± 10	(°C)
Plegabilidad:	≤ - 15	(°C)

Tavernes de la Valldigna, a 2 de noviembre de 2.016