

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **POLITABER POL PY 30**


0099

**Asfaltos Chova, S. A.**  
 Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Vallidigna. (Valencia)  
 España

06  
 0099/CPR/A85/0016

EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004/A1:2006

**POLITABER POL PY 30 – 32150**

**Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas, para estanquidad de estructuras enterradas (Tipo T) y para barrera anticapilaridad (Tipo A)**

<b>Comportamiento frente a un fuego externo:</b>	<b>BROOF(t1)</b>
<b>Reacción al fuego:</b>	<b>CLASE E</b>
<b>Estanquidad 10kPa y 60 kPa:</b>	<b>Pasa</b>
<b>Resistencia a la tracción. (L/T):</b>	<b>700 ± 200 / 450 ± 150 (N/5 cm)</b>
<b>Alargamiento (L/T):</b>	<b>45 ± 15 / 45 ± 15 (%)</b>
<b>Resistencia a una carga estática:</b>	<b>≥ 15 kg</b>
<b>Resistencia al impacto:</b>	<b>900 mm</b>
<b>Resistencia al desgarro (L/T)</b>	<b>220±40 N</b>
<b>Resistencia al pelado (N/50mm)</b>	<b>PND N/5cm</b>
<b>Resistencia de las juntas (a la cizalla)</b>	<b>450 ± 150 (N/5cm)</b>
<b>Durabilidad térmica. Estanquidad 10 kPa y 60 kPa:</b>	<b>Pasa</b>
<b>Durabilidad agentes químicos. Estanquidad 10 kPa y 60 kPa:</b>	<b>Pasa</b>
<b>Plegabilidad:</b>	<b>≤ -15 (°C)</b>