

MARCADO CE DEL PRODUCTO: POLITABER GARDEN COMBI 50/G

CE

0099

Asfaltos Chova, S. A.
 Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
 España

06

DoP_E_37480_13707_POLITABER_GARDEN_COMBI_50/G_v03

EN 13707

POLITABER GARDEN COMBI 50/G - 37480

Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas. Cubierta
 ajardinada.

Comportamiento frente a un fuego externo:	B _{ROOF} (t1)
Reacción al fuego:	CLASE E
Estanquidad:	Pasa
Resistencia a la tracción. (L/T):	700 ± 200 / 450 ± 150 (N/5 cm)
Alargamiento (L/T):	45 ± 15 / 45 ± 15 (%)
Resistencia a raíces:	Pasa
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 kg
Resistencia al impacto:	1.000 mm
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	450 ± 150 (N/5 cm)
Durabilidad: (Plegabilidad)	- 5 ± 5 (°C)
(Resistencia a fluencia)	100 ± 10 (°C)
Plegabilidad:	≤ -15 (°C)

Tavernes de la Valldigna, a 10 de enero de 2020