

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

* Handelsnamn **Sealoflex Endura Cat Powder**

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar Härdare

Rekommenderade begränsningar Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

* Producent BMI Group Operations, SARL; LUXEMBOURG
Albert Borschette, 2B; P.O.Box 99137
1246 LUXEMBOURG
Telefon: +33254737072

* E-mail (fackkunnig person) bmi.sds@bmigroup.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Sverige

SE: Giftinformationscentralen, Solna Strandväg 21, 171 54 Solna; 112 - begär Giftinformation; Swedish

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

* klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 Org. Perox. D; H242 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

2.2 Märkningsuppgifter

* Faropiktogram



GHS02



GHS07



GHS09

Signalord

Fara

Farliga komponenter

dibensoylperoxid

* H-fras(er)

H242: Brandfarligt vid uppvärmning.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

* P-fras(er)

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P234: Förvaras endast i originalförpackningen.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörsel-skydd.
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362+P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P391: Samla upp spill.

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

P403: Förvaras på väl ventilerad plats.

P420: Förvaras separat.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga ämnen

Klassificering	Tal	Klassificering 1272/2008/EG	Koncentration
Ethylene dibenzoate	CAS-numero: 94-49-5 EG-Nr.: 202-338-6 REACH-numero: 01-2120759933-41-XXXX	Aquatic Chronic 2; H411	45.0 - 50.0 Vikt%
dibensoylperoxid	CAS-numero: 94-36-0 EG-Nr.: 202-327-6 INDEX-Nr.: 617-008-00-0 REACH-numero: 01-2119511472-50-XXXX	Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	45.0 - 50.0 Vikt%

annan ämnesinformation

Klassificering	Tal	M-faktor - SCL - ATE	Övrigt
Ethylene dibenzoate	CAS-numero: 94-49-5 EG-Nr.: 202-338-6 REACH-numero: 01-2120759933-41-XXXX	akut:1	
dibensoylperoxid	CAS-numero: 94-36-0 EG-Nr.: 202-327-6 INDEX-Nr.: 617-008-00-0 REACH-numero: 01-2119511472-50-XXXX	akut:10 kronisk:10	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- * Generell rekommendation Flytta från farligt område.Tag genast av nedstänkta kläder.Lämna ej den skadade utan uppsikt.Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- * Vid hudkontakt Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Ta av alla förorenade kläder och skor.Om hudirritation uppstår uppsök läkare för råd/vård.
- Vid ögonkontakt Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- Vid nedsvämjning Skölj munnen.Framkalla INTE kräkning.Kontakta genast läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- * Lämpliga brandsläckningsmedel Koldioxid (CO₂), Skum, Vattendimma, Pulver
- * Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Slutet vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- * Särskilda exponeringsfaror som härrör från själva substansen eller be Farliga sönderfallsprodukter bildas vid brandsituationer.

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän

Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

* Övriga uppgifter om brandbekämpning

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

* Personliga försiktighetsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

* Miljöskyddsåtgärder Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Undvik markpenetration.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

* Saneringsmetoder Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Rengör nedsmutsad yta noggrant.

6.5 Ytterligare Information

* Övrig information Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

* Råd för säker hantering Hantera och öppna behållaren försiktigt. Undvik kontakt med huden och ögonen.

* Försiktighetsåtgärder Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. För personligt skydd se under avsnitt 8. Lägga märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

* Krav på lagerlokaler och behållare Förvara i rätt märkta behållare. Öppnade behållare måste förslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage.

* Lagringsanvisningar Organiska peroxider Typ: OP II

TRGS 510

5.2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ethylene dibenzoate

DNEL	Grupp	Exponeringsväg	Exponeringsfrekvens	Källa
10,6 mg/m ³	Arbetstagare	Inandning	Långtidseffekter systemic	företagsdata
3 mg/kg	Arbetstagare	Hud	Långtidseffekter systemic	företagsdata

PNEC	Exponeringsväg	Källa
0,0073 mg/l	sötvatten	företagsdata
0,00073 mg/l	Havsvatten	företagsdata
2,23 mg/kg	sötvattensediment	företagsdata

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

0,223 mg/kg	havssediment	företagsdata
128 mg/l	Förbehandling av avloppsvatten	företagsdata
0,44 mg/kg	Jord	företagsdata

dibensoylperoxid

DNEL	Grupp	Exponeringsväg	Exponeringsfrekvens	Källa
11,75 mg/m ³	Arbetstagare	Inandning	Långtidseffekter	företagsdata
6,6 mg/kg	Arbetstagare	hudexponering	Långtidseffekter	företagsdata
2,9 mg/m ³	Konsumenter	Inandning	Långtidseffekter	företagsdata
3,3 mg/kg	Konsumenter	hudexponering	Långtidseffekter	företagsdata
1,65 mg/kg	Konsumenter	Oralt	Långtidseffekter	företagsdata

PNEC	Exponeringsväg	Källa
0,000602 mg/l	sötvatten	företagsdata
0,338 mg/kg	sötvattensediment	företagsdata
0,0000602 mg/l	havsvatten	företagsdata
0,0338 mg/kg	havssediment	företagsdata
0,35 mg/l	Förbehandling av avloppsvatten	företagsdata
6,67 mg/kg	Oralt	företagsdata

8.2 Begränsning av exponeringen

* Andningsskydd

Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska gränsvärdet överskrids och/eller i de fall utsläpp sker av produkten (damm).

* Skyddshandskar

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.

Olämpligt material

väv, Läderhandskar

Lämpligt material

Nitriler

Materialtjocklek

0,38 mm

Genombrottsid

<25 min

Ögonskydd

Tättslutande skyddsglasögon

* Skyddskläder

Använd lämplig skyddsutrustning. Långärmad klädsel

* Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Använd hudskyddskräm före hantering av produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd

Fast

Explosionsgränser [g/m³]

Angabe des Herstellers ca.30 g/m³

Anmärkning

Die Herstellerangabe ist der allgemeine Richtwert für feste organische Verbindungen.

Fördelningskoefficient n-octanol/vatten (log P O/W)

ej bestämt

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: Sealoflex Endura Cat Powder

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

* Ångdensitet ej bestämt

9.2 Annan information

9.2.2 Andra säkerhetsrelaterade parametrar

* Avdunstningshastighet [kg/(s*m²)] ej bestämt

* Explosiva egenskaper Inte tillämpligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasserna enligt förordning (EU) nr 1272/2008

Oral toxicitet [mg/kg]

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Testkriterium	Testarter	Mätmetod	Källa
>2001 mg/kg	LD50	råtta	OECD TG 416	företagsdata

dibensoylperoxid				
Värde	Testkriterium	Testarter	Källa	
> 5000 mg/kg	LD50	råtta	företagsdata	

Inhalativ toxicitet [mg/l]

Farliga ämnen

dibensoylperoxid				
Värde	Testkriterium	Testarter	Anmärkning	Källa
24,3 mg/l	LC50	råtta	OECD TG 403	företagsdata

LC50 inhalation 4h för damm och dimma [mg/l]

Farliga ämnen

dibensoylperoxid				
Värde	Testkriterium	Testarter	Källa	
>24,3 mg/l	LC0	råtta	företagsdata	

Effekt på hud

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Ingen hudirritation	OECD TG 404	kanin	4 timmar	företagsdata

dibensoylperoxid				
Värde	Mätmetod	Testarter	Källa	
Ingen hudirritation	OECD TG 404	kanin	företagsdata	

*Effekt på ögon

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Ingen ögonirritation	OECD TG 405	kanin	1 timmar	företagsdata

*dibensoylperoxid

*dibensoylperoxid				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Ögonirritation	OECD TG 405	kanin		företagsdata

Sensibilisering

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Mätmetod	Testarter	Anmärkningar	Källa
Ingen känd effekt.	OECD 429	mus	Hudsensibilisering	företagsdata

dibensoylperoxid

dibensoylperoxid				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Hudsensibilisering	OECD TG 429	mus		företagsdata

Mutagenitet

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Ingen känd effekt.				företagsdata

dibensoylperoxid

dibensoylperoxid				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Visade inga mutagena effekter vid djurförsök.				företagsdata

cancerframkallande effekter

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Ingen känd effekt.				företagsdata

dibensoylperoxid

dibensoylperoxid				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Visade inga cancerogena effekter vid djurförsök.				företagsdata

Reproduktionstoxicitet

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Mätmetod	Testarter	Expositionstid [h]	Källa
Ingen känd effekt.				företagsdata

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

dibensoylperoxid	
Värde	Källa
Ingen reproduktionstoxicitet	företagsdata

Specifikt toxicitet på målorgan (engångsexposition) [mg/kg]

Farliga ämnen

dibensoylperoxid	
Värde	Källa
inga tillgängliga data	företagsdata

Specifikt toxicitet på målorgan (upprepad exposition) [mg/kg]

Farliga ämnen

dibensoylperoxid	
Värde	Källa
Djurförsök visade inte några skadliga effekter.	företagsdata

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet för fisk [mg/l]

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate					
Värde	Testkriterium	Testarter	Mätmetod	Expositionstid [h]	Källa
(>0,434) mg/l	LC50	Brachydanio rerio (zebrafisk)	OECD TG 203	96 h	företagsdata

dibensoylperoxid					
Värde	Testkriterium	Testarter	Mätmetod	Expositionstid [h]	Källa
0,0602 mg/l	LC50	Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)	OECD TG 203	96 h	företagsdata

Daphniatoxicitet [mg/l]

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate					
Värde	Testkriterium	Testarter	Expositionstid [h]	Mätmetod	Källa
1,4 mg/l	EC50	Daphnia magna (vattenloppa)	21 dag(ar)	OECD TG 211	företagsdata

dibensoylperoxid					
Värde	Testkriterium	Testarter	Expositionstid [h]	Mätmetod	Källa

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

0,110 mg/l	EC50	Daphnia magna (vattenloppa)	48 h	OECD TG 202	företagsdata
------------	------	-----------------------------	------	-------------	--------------

Toxicitet för alger [mg/l]

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate					
Värde	Testkriterium	Testarter	Expositionstid [h]	Mätmetod	Källa
(>0,87) mg/l	ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	OECD TG 201	företagsdata

dibensoylperoxid					
Värde	Testkriterium	Testarter	Expositionstid [h]	Mätmetod	Källa
0,0711 mg/l	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	OECD TG 201	företagsdata

NOEC (fisk) [mg/l]

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate			
Värde	Testarter	Källa	
0,073 mg/l	Brachydanio rerio (zebrafisk)	företagsdata	

NOEC (daphnie) [mg/l]

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate			
Värde	Testarter	Mätmetod	Källa
0,65 mg/l	Daphnia magna (vattenloppa)	OECD TG 211	företagsdata

NOEC (alg) [mg/l]

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate			
Värde	Testarter	Mätmetod	Källa
0,045 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD TG 201	företagsdata

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate				
Värde	Varaktighet	Mätmetod	Analysmetod	Källa
Lätt bionedbrytbar. 81 %	28 dag(ar)	Closed Bottle-test	OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	företagsdata

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

dibensoylperoxid				
Värde	Varaktighet	Mätmetod	Anmärkningar	Källa
Biologiskt nedbrytbar. 68 %	28 dag(ar)	OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	potentiellt nedbrytbart	företagsdata

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Farliga ämnen

dibensoylperoxid	
Värde	Källa
3.2 Bioackumulering osannolik.	företagsdata

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av bestämning av PBT-egenskaper

Farliga ämnen

Ethylene dibenzoate	
Värde	Källa
Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).	företagsdata

dibensoylperoxid	
Värde	Källa
Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).	företagsdata

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder







Avfallshantering

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Följande avfallskoder är endast förslag:

* Ej rengjorda tomma förpackningar

Tomma behållare skall lämnas till lokal återvinning eller sophantering. Avfallshandtera enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

	Landtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG	Flygtransport ICAO/IATA
14.1 UN-Nr	3106	3106	3106
14.2 Benämning av godset	ORGANISK PEROXID TYP D, FAST	ORGANISCHES PEROXID, TYP D, FEST	ORGANISK PEROXID TYP D, FAST
14.3 Faroklass för transport	5.2	5.2	5.2
Faroutlösare	Dibenzoylperoxid	dibenzoyl peroxide, benzoyl peroxide	dibenzoyl peroxide, benzoyl peroxide
Utlösare av miljöfara	Dibenzoylperoxid	dibenzoyl peroxide	dibenzoyl peroxide
14.5 Miljöfaror	U - Miljöfarligt	U - marin förorening	U - miljöfarlig
ADR-RID-Labels	5.2  	5.2  	5.2  
Kategori	2		

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG

Handelsnamn: **Sealoflex Endura Cat Powder**

Artikel-Nr: 3103226

Revisionsdatum: 04.04.2023

Version: 2.0/sv

BMI

Ersätter version av: 20.12.2022

Utskriftsdatum: 06.04.2023

	Landtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG	Flygtransport ICAO/IATA
Faktor	3		
Klassificerings-kod	P1		
Tunnelrestriktionskod	D		
EmS		F;J;S-R	
Kökategori		D	
Officiell transportbenämning	UN 3106 ORGANISK PEROXID TYP D, FAST (Dibenzoylperoxid)	UN 3106 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (dibenzoyl peroxide, benzoyl peroxide)	UN 3106 Organic peroxide type D, solid (dibenzoyl peroxide, benzoyl peroxide)

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden Inte tillämpligt

14.8 Ytterligare Information

Övrig information (kapitel 14.) Förpackningstyp OP7

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Övriga föreskrifter kap. 15 (EU) Nationell lagstiftning skall alltid beaktas!

MAL-Code 0-4

AVSNITT 16: Annan information

Ändring gentemot senaste version Ändringar gentemot senaste version är markerade med *.

Ordalydelse av H-meningar H241: Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.
H242: Brandfarligt vid uppvärmning.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ordalydelse för faroklasserna Aquatic Chronic: Farligt för vattenmiljön
Org. Perox.: Organiska peroxider
Eye Irrit.: Allvarlig ögonirritation
Skin Sens.: Hudsensibilisering
Aquatic Acute: Farligt för vattenmiljön

* Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt

Klassificering	Utvärdering
Org. Perox. D; H242	Beräknad
Eye Irrit. 2; H319	Beräknad
Skin Sens. 1; H317	Beräknad
Aquatic Acute 1; H400	Beräknad
Aquatic Chronic 1; H410	Beräknad

Rekommenderade begränsningar Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

Informationen baseras på den kunskapsnivå och erfarenheter vi har idag. Säkerhetsdatabladet beskriver produkter vad gäller säkerhetskrav. Uppgifterna har inte betydelsen av utlovade egenskaper.