

# Membrane 5

## BITUMENBASERAT 1-LAGS TÄTSKIKT FÖR INBYGGNATION

Membrane 5 monteras i terrasser, gårdsbjälklag och parkeringsdäck för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt.

### Produktdata

Dimension	1x8 m	8x0,5 m	8x0,33 m
Kvalitetsbeteckning	YEP 6500	YEP 6500	YEP 6500
Vikt per rulle (kg)	52	26	17
Transportenhet (rullar/pall)	15	30	45

För ytterligare information, se DoP 010-1510



### Beskrivning

Membrane 5 (YEP 6500) består av en polyesterstomme impregnerad och belagd med SBS-modifierad bitumen på båda sidor, vilket gör att produkten förblir elastisk även vid mycket låga temperaturer. Ovansidan är belagd med sand och har två längsgående gula markeringslinjer för överlägget, placerade 10 cm in från kanten. Undersidan är belagd med en lättsmält polypropenfolie och är rillmönstrad för snabb och effektiv svetsning. Produkten uppfyller kraven i AMA Hus JSE.14. och är godkänd av AB Tätskiktsgarantier i Norden.

### Användningsområde

Membrane 5 används som fuktisolering i gårds- och terrassbjälklag samt parkeringsdäck. Produkten kan även

användas i gröna tak med lutning <3,6°.

### Montering

Membrane 5 kan läggas på alla normalt förekommande underlag där lutningen uppgår till minst 1:100. Betong- och lättbetongytor ska förbehandlas med godkänd primer som ska torkas innan svetsning av tätskiktet. Råspont ska först täckas av byggpapp av kvalitet YAM 2000. Cellplast ska täckas med board av mineralull. Membrane 5 ska monteras genom helsvetsning alternativt genom lös utläggning och skarvsvetsning.

### Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna ska lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus.