

SUORITUSTASOILMOITUS
PARADIAL S / EN 13707 / v 1.2

vaatimusten mukaisesti (EU) N° 305/211:

- | | |
|---|--|
| 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus : | PARADIAL S |
| 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään : | PARADIAL S
Valmistusaika : katso tuotteesta tai pakkauksesta. |
| 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset : | Bitumi vedeneristyskermit |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään : | ICOPAL S.A.S. / Siplast
12, rue de la Renaissance
F- 92184 ANTONY Cedex |
| 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden : | - |
| 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti : | 2+ |
| 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta : | CSTB, ilmoitettu laitos N° 0679
on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja arviointia sekä on antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen.
0679-CPD-0122 |
| 8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi : | - |

9. Ilmoitetut suoritustasot :

Harmonisoidut tekniset spesifikaatiot				
EN 13707 : 2004/A2:2009				
Perusominaisuudet	Suoritustasot	Yksiköt	Tuloksien ilmoittaminen	Standardit
Ulkopuolisen palonkestävyys	FRoof*	--	--	EN 13501-5
Palokäyttäytyminen	F	--	--	EN 13501-1
Vesitiiveys	Testi läpäisty	--	Testi läpäisty	EN 1928
Vetolujuus pit./poik.s.	800 x 800	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Venymä pit./poik.	3.5 x 3.5	%	-20 %	EN 12311-1
Pitkäaikaiskestävyys EN 1296: lämmönkesto	95	°C	-5 °C	EN 1110
Taivutettavuus matalassa lämpötilassa	- 10	°C	MLV	EN 1109

* : Koska ulkopuolisen palo-ominaisuuden määrittäminen perustuu koko rakenteeseen, yksittäiselle tuotteelle ei voida määrittää suoritustasoa.

Vaaralliset aineet

Tämä tuote ei sisällä asbestia tai tervayhdistettä.

Yhtenäistettyjen eurooppalaisten testausmenetelmien puuttuessa päästöjen ja pitoisuuksien tarkistuksessa ja ilmoituksessa noudatetaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut :

Antony, 24/10/2013

Alain Blotière
Tekninen johtaja

