

# Monarperm PRO

## DIFFUSIONSÖPPEN FRIHÄNGANDE UNDERLAGSDUK

Monarperm PRO är en diffusionsöppen frihängande underlagsduk som används under falsade överläggsplattor vid minst 14° taklutning.

Produktdata	
Dimension	25 x1,45 m
Vikt per m <sup>2</sup>	190 gr
Transportenhet	24 rullar per pall
Transportvikt	165 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=840mm

Se prestandadeklaration 060-1700 för ytterligare data,  
[www.prestandadeklaration.se](http://www.prestandadeklaration.se)



- För frihängande montage
- Diffusionsöppen Sd 0,3 m
- Fuktbuffrande
- Åldringsbeständig
- Självklistrandande överlappskant

### Beskrivning

Monarperm PRO fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA hus JSC 61 och är testad av RISE avseende genomtrampningskydd. Eftersom duken är diffusionsöppen kan luftspalten under duken utelämnas. Det utrymmet kan istället användas för att öka isoleringens tjocklek. Den utelämnade ventilationen minskar också värmeförlusterna. Den låga vikten, rullformatet och klisterkanten gör det enkelt och snabbt att hantera och montera Monarperm PRO.

Monarperm PRO är uppbyggd av en stark polyesterstomme med en vattentät men samtidigt diffusionsöppen beläggning av polyuretan. Ytterst är duken förstärkt mot mekaniskt slitage med en polypropenfilt. Produkten är försedd med klisterkant och markeringar för överlappsbredd.

### Tillbehör

Icopal Butyltejp är ett dubbelhäftande tätningbands som används för att fästa underlagsduken mot fotplåten samt för tätning vid detaljarbeten.

Vid takfot används Icopal fotplåt. Icopal Takstos används som tätning vid mindre cirkulära genomföringar, typ avloppsluftare.

”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Se [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)”.

Lastas och lagras och stående. Vid temperatur lägre än +0°C skall rullarna tas ut från varmlager efterhand som de används. Max lagringshöjd: 1 pall.

## Förvaring

