


Neodyl

RÖRELSEFOG

Neodyl är en SBS-baserad stomlös produkt som med fördel används på parkeringsdäck och liknande ytor med rörelsefogar, eller mot vertikala anslutningar där rörelser förekommer.

Produktdata	
Format	0,5x10 m
Ytvikt	5900 g/m ²
Nettovikt	29,7 kg
Transportenhet	24 rullar/pall
Transportmått	L=1000, B=1200, H=1260 mm



Beskrivning

Neodyl är en SBS-baserad stomlös produkt, som är fleecebeklädd på båda sidor. Den är 5 mm tjock och har en rörelseupptagningsförmåga > 100%.

Neodyl används med fördel på parkeringsdäck och liknande ytor med rörelsefogar, eller mot vertikala anslutningar där rörelser förekommer.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna ska lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus.

Montering

Se till att underlaget är torrt och rengjort från lös smuts och andra lösa partiklar. Betong behandlas med Icoflux primer alternativt Icopal 2000 primer för att erhålla bra vidhäftning mot underlaget. Vid kall väderlek kan man med fördel värma materialet för att underlätta montering.

På horisontella ytor monteras Neodylremsan i skarven mellan två monterade längder av Membrane 5 och täcks in av en längd Membrane 5.

