



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr

P020-5

Versija: 1

1 Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS

2 Naudojimo paskirtis (-ys):

- a. Stogo hidroizoliacija
b. Stogo hidroizoliacijos atsparumas ugniai

3 Gamintojas:

Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98–220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

sistema 2+, sistema 3

5 Darnusis standartas:

EN 13707:2004+A2:2009

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Notifikuotoji gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimo įmonė,
įmonės Nr.1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(sistema 2+, taikymo sritis a.)

Notifikuotoji bandymų laboratorija, įmonės Nr. 1486:
CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO – ROZWOJOWY
PRZEMYSŁU IZOLACJI BUDOWLANEJ
(sistema 3, taikymo sritis b.)

6 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Išorinis ugnies poveikis	NPD*
Reakciją į ugnį	Klasė E
Vandens nepralaidumas	150 kPa
Išilginis tempiamasis įtempis	900 ± 200 N/50 mm
Skersinis tempiamasis įtempis	700 ± 200 N/50 mm
Išilginis pailgėjimas	50 ± 15 %
Skersinis pailgėjimas	50 ± 15 %
Atsparumas šaknims	NPD
Atsparumas statinei apkrovai (A metodas)	20 kg
Smūginis atsparumas (A metodas)	2000 mm
Smūginis atsparumas (B metodas)	2000 mm
Atsparumas plėšimui	NPD
Jungčių lupimo atsparumas	NPD
Jungčių šlyties atsparumas, šoninė jungtis	700 ± 200 N/50 mm
Jungčių šlyties atsparumas, galinė jungtis	900 ± 200 N/50 mm
Patvarumas: lankstumas žemose temperatūrose po apdorojimo termine krosnele	-20 ± 5 °C
Lankstumas žemose temperatūrose	-25 °C
Pavojingos medžiagos	sudėtyje nėra

NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos

* NPD - produkto savybės nenustatytos. Veikimas nustatomas kaip BROOF (t1) konkrečioms stogų sistemoms, įskaitant šį produktą (galima rasti ICOPAL svetainėje).

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Zduńska Wola, 17.01.2018

DIREKTOR
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH

Grzegorz Hese