

Nr

P090-3

Versija: 1

1 Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Plaster AL
2 Naudojimo paskirtis (-ys):

Vandens garų kontrolės sluoksniai, kuriems taikomos reakcijos į ugnį taisyklės

3 Gamintojas:

 Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98–220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

sistema 3

5 Darnusis standartas:

EN 13970:2004/A1:2006

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

 Notifikuotoji gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimo įmonė, įmonės Nr.1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(system 3)
1301: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
(system 3)

6 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Klasė E
Vandens nepralaidumas	100 kPa
Išilginis tempiamasis įtempis	600 ± 100 N/50 mm
Skersinis tempiamasis įtempis	400 ± 100 N/50 mm
Išilginis pailgėjimas	5 ± 2 %
Skersinis pailgėjimas	4 ± 2 %
Atsparumas smūgiams (A metodas)	NPD
Jungčių šlyties atsparumas	NPD
Lankstumas žemose temperatūrose	-25 °C
Atsparumas plėšimui	NPD
Patvarumas: atsparumas vandeniui po dirbtinio sendinimo	tenkina
Patvarumas: atsparumas vandeniui po cheminių medžiagų poveikio	NPD
Vandens garų pralaidumo savybė Sd	1750 ± 250 m
Pavojingos medžiagos	sudėtyje nėra

NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Zduńska Wola, 17.01.2018

 CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DŚ. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH

Grzegorz Hese