

Bison

LUFTDICHTHEITSSCHICHTEN



Ist eine reißfeste, transparente Dampfbremse aus einem LDPE-Film, einer HDPE-Gittergewebeamierung und Polypropylen-Faservlies. Bison ist nagelbar und hat eine hohe Reißfestigkeit aufgrund der Gitterarmierung. Der μ -Wert ist ideal, nicht zu offen und nicht zu dicht. Die Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion wird nach innen durch einen aktiven Film abgegeben. Durch die Transparenz wird die Verlegung erleichtert, da die Konstruktion durchschimmert. Die glatte Seite ist zur behauerten Raumseite auszurichten. Die Vliesbeschichtung am Dämmstoff an.

TECHNISCHE DATEN

Material:	Oberfläche PE glatt/Vlies mit Gitterarmierung
Farbe:	weiß/transparent
Anwendungsbereich:	diffusionshemmende Schicht mit festem Sperrwert
Gewicht pro Rolle:	ca. 12 kg
Abmessungen pro Rolle:	Länge: 50 m Breite: 1,5 m Fläche: 75 m ²
Deckfläche ca.:	70 m ² /Rolle
Flächengewicht (EN 1849-2):	ca. 140 g/m ²
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert (EN 1931):	25 m
Selbstklebestreifen/Verschweißung:	-
Brandverhalten (EN 13501-1/EN 11925-2):	Klasse E
UV-Beständigkeit:	kein Außeneinsatz, Material gegen UV-Belastung schützen
Temperatureinsatzbereich:	- 40° bis + 80°