

Elasto-Primer
Voranstrich

icopal

Alleskönner mit optimaler Klebkraft

Lösungs-
mittelfrei

Part of **BMI**

bmigroup.de

Elasto-Primer

Der Elastomerbitumen-Voranstrich wird bei Neubau und Sanierung im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung gemäß den Fachregeln eingesetzt.

Der Voranstrich ist ein Grundierhaftgrund für nahezu alle Untergründe und Anschlussbereiche, z. B.

- » Beton, Gasbeton, Putz
- » Mauerwerk mit Fugenglattstrich
- » Metall
- » Bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen
- » Zum Aufbringen von schweißbaren und von kaltselbstklebenden Dachbahnen
- » Dämmung mit Kaltklebern

VORTEILE

- » Verbessert die Klebehaftung
- » Kraftschlüssig verbindend
- » Lösungsmittelfrei
- » Umweltverträglich
- » Geruchsarm
- » Auch für feuchte Untergründe
- » Gut zu verarbeiten
- » Schnell trocknend
- » Sparsam im Verbrauch

VERARBEITUNG

Elasto-Primer wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den vorbereiteten, öl- und fettfreien Untergrund aufgebracht.

LAGERUNGSHINWEIS

Frostfrei, kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zu beachten.



VERBRAUCH

0,10 – 0,30 l/m²
(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

> +5 °C, Trocknungszeit: ca. 2 Std.
(je nach Untergrund und Temperatur)

SICHERHEITSHINWEIS

Nicht entzündlich

GEBINDEGRÖSSEN

10 Liter Eimer
30 Liter Eimer



ICOPAL

Innendienst

T 02389 79700

E info.icopal.de@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 1020

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de