

**Model: Classic NOVO - základní taška**

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

**Popis produktu:**

**KLASICKÝ VZHLED** - symetricky profilovaná taška Classic patří k nejoblíbenějším modelům. Dvojnásobný nástřik disperzní barvou tvoří na hladkém povrchu sametově polomatný nádech. Díky posuvnosti (posuvností disponují všechny betonové tašky Bramac) je hojně využívána jak u novostaveb, tak i u rekonstruovaných domů.

**Výhody:**

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému



**Technické údaje:**

<b>Materiál:</b>	vysoce kvalitní probarvený beton
<b>Povrch:</b>	NOVO - sametově polomatný, hladký povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou
<b>Rozměry:</b>	330 x 420 mm
<b>Závěsná délka:</b>	398 mm
<b>Krycí šířka:</b>	300 mm
<b>Výška profilu:</b>	25 mm
<b>Hmotnost:</b>	cca 3,75 kg
<b>Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:</b>	9,8 - 10,6 ks
<b>Bezpečný sklon:</b>	22°
<b>Minimální sklon:</b>	12° (nutná doplňková opatření)
<b>Chování při vnějším požáru:</b>	B <sub>ROOF</sub> bez zkoušení
<b>Reakce na oheň:</b>	A2 - s1, d0
<b>Barvy:</b>	cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, břidlicově černá
<b>Počet tašek ve svazku:</b>	42 ks
<b>Počet tašek na paletě:</b>	252 ks
<b>Způsob pokládky:</b>	na střih
<b>Vzdálenost latí :</b>	315 - 340 mm (dle sklonu střechy)

Pokládka na střih:



Více informací zde:



Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz))

**BRAMAC**

