




Odvětrávací taška s předsazeným krytem - Bramac MAX 7°



ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA M7

Použití: pro odvětrání vzduchové vrstvy střešního pláště (spodní větrání pod krytinou)

Odvětrávací tašky se obvykle pokládají do druhé řady od hřebene, v případě potřeby se odvětrávací tašky pokládají i podél linie nároží. Více informací - viz Technická příručka pro betonové a keramické střešní tašky - Větrání šikmých střech.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Bramac MAX 7° *
Přípevnění:	dle potřeby - stranová příchytka, vrut*(u modelu M7 je nutné vrut utěsnit)
Rozměry:	365 x 480 mm
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	shodná se základní taškou
Průřez odvětrání:	cca 15 cm ² /ks
Spotřeba:	min. 10 ks / 100 m ² střešní plochy

Poznámka - dodržení minimálního počtu odvětrávacích tašek je podmínkou pro poskytnutí 30 leté záruky.

Výhody: odvětrávací tašky podporují funkčnost větrané střechy.
díky inovované konstrukci mřížky je omezen průnik polévatého prachového sněhu.
u modelu M7 je odvětrávací taška z výroby opatřena předsazeným plastovým krytem

* pro model M7 je odvětrávací taška z výroby opatřena plechovou zarážkou