



## VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ - 100 mm

Použití: k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů

### Popis produktu:

Větrací pás okapní slouží k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultové hraně a u dalších detailů. Jeho použití je víceúčelové - pro odvětrání u šikmých střech i u fasád. Připevňuje se hřebíky v pravidelných cca 20 cm odstupech k okapní lati a čela kontralatí. Větrací pás tvoří tvrzené probarvené PVC. Výška pásu je 100 mm.

**Určeno pro modely:** pro všechny modely betonových a keramických tašek

**Materiál:** tvrzené PVC

**Barvy:** cihlově červená, tmavohnědá, černá

**Šířka:** 100 mm

**Spotřeba:** 1 role / 5 m

**Tloušťka:** cca 1,2 mm

**Větrací průřez:** 453 cm<sup>2</sup>/m

**Hmotnost:** 0,45 kg/ 5 m role

**Skladování:** v suchu

**Výhody:**

- univerzální použití
- estetické a funkční zakončení větracích otvoru
- ochrana proti vlétání ptáku
- rychlá a jednoduchá montáž
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům