



CLASSIC KOMPLET PRO ODKOUŘENÍ TURBOKOTLE DUROVENT PLUS

Použití: pro vstup vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85 °C

Popis produktu:

Komplet pro odkouření plynových kotlů je dimenzován pro vývody, jejichž vnitřní plášť nemá teplotu vyšší než 85 °C. K dispozici jsou dva nástavce o vnitřním průměru 116 a 128 mm. Toto unikátní řešení prostupu je možné pouze u krytin BRAMAC. Svým tvarem průchozí taška odpovídá tvaru příslušného modelu betonové krytiny.

| | |
|--------------|--|
| Určeno pro: | Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO |
| Barva: | cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá |
| Průměr: | 116 mm, 128 mm |
| Materiál: | plast |
| Hmotnost: | cca 1,00 kg/ks |
| Skládá se z: | nástavce pro odkouření turbokotle průchozí tašky DuroVent PLUS |
| Skladování: | v suchu |
| Výhody: | jednoduchá a rychlá montáž zajištění proti průniku dešťové vody univerzální produkt pro všechny modely betonových tašek Bramac |



Nástavec pro odkouření



CLASSIC Průchozí taška