



## PRUŽNÁ SPOJKA ODVĚTRÁNÍ

Použití: pro napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS

### Popis produktu:

Pružná spojka odvětrání spojuje navzájem napojovací trubku DuroVent (u keramických tašek průchozí tašku pro sanitární odvětrání) a odvětrávací potrubí. Je vyrobena z jednoho kusu, horní hrdlo je opatřeno těsněním. Není určena pro vodorovnou montáž. U malých jmenovitých světlostí se provádí napojení pomocí redukčního prvku. Pružná spojka musí v být případě systému DuroVent použita vždy, aby bylo vyloučeno silové působení na napojovací trubku odvětrání DuroVent, což může, zejména v horkém létě, způsobit deformaci průchozí tašky. Pružná spojka odvětrání se jednoduše vsadí do hrdla odvětrávané trouby a zároveň se utěsní. Je vhodné nasouvané konce potřít mazadlem.

Barva:	šedá
Materiál:	plast
Průměr:	Js 100, Js 125
Hmotnost:	cca 0,22 kg/ks
Max. délka:	700 mm
Spotřeba:	1 ks/prostup

Výhody:	jednoduchá a rychlá montáž zajišťuje snadné napojení na stoupací potrubí univerzální produkt pro všechny modely betonových a keramických tašek Bramac (v případě keramických tašek Bramac je součástí dodávky setu - Průchozí taška pro sanitární odvětrání)
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

