



SOUPRAVA PRO NAPOJENÍ NA DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU - MX

Použití: pro snadné a spolehlivé utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou

Popis produktu:

Souprava umožňuje snadné a spolehlivé napojení napojovací trubky DuroVent na doplňkovou hydroizolační vrstvu. Soupravu tvoří papírová šablona, která se po složení zavěsí na střešní latě vlevo od vodní drážky a umělohmotná napojovací manžeta. Celý postup odpovídá praktickým zvyklostem a je vyznačen na šabloně. Pro světlost Js 125 se ze šablony vyjme vnitřní mezikruží.

Určeno pro: Bramac MAX, Bramac MAX 7°

Barva: černá

Průměr: Js 100, Js 125

Hmotnost: 0,10 kg/ks

Spotřeba: 1 ks/prostup

Montáž: Šablonu zavěsíme na střešní latě vlevo od vodního zámku tašky. U světlosti Js 125 vytrhneme ze šablony vnitřní mezikruží (Js 100).

Pečlivě vyřízneme otvor v pojistné hydroizolaci.

Vyjmeme šablonu a natočíme napojovací manžetu ve směru hodinových ručiček, přičemž musí být zdvižen přítlačný prstenec manžety.

Po natočení tento prstenec zaklapneme.

Skladování: v suchu

Výhody: jednoduchá a rychlá montáž
zajištění proti průniku dešťové vody
univerzální produkt pro více modelů betonových tašek Bramac