



## DUROVENT UNI DN 160

Použití: k odvětrání kanalizace, k sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.

### Popis produktu:

Univerzální prvek, který se slouží jako prostup svislého potrubí o průměru DN 160, nejčastěji k odvětrání kanalizace, sanitárního odvětrání nebo odtahu digestoří. DuroVent UNI DN 160 se dodává v sadě. Sadu tvoří univerzální prostupová taška s nacvakávacím krytem a napojovací trubkou o vnějším průměru 160 mm a souprava pro napojení na DHV. Dodatečně lze objednat horní a spodní zateplovací díl.

### Určeno pro modely:

Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO, Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Reviva, Moravská taška Protector PLUS, Granát 11, Granát 13, Topas 13, Rubín 13

**Barva:** cihlově červená, břidlicově černá, černá

**Materiál:** univerzální část tašky: měkčené PVC  
nástavec a kryt: ASA nebo ABS

**Střešní sklon:** 15° - 65 pro betonové a keramické tašky

**Průměr:** 160 mm

**Tlaková ztráta:** při 200 m<sup>3</sup>/h: 2,2 Pa

**Reakce na oheň:** E (podle DIN EN 13501-1)

**Hmotnost:** 2,05 kg/ks

**Skladování:** v suchu

### Výhody:

univerzální použití pro některé betonové a keramické střešní tašky  
eliminuje riziko zatékání vody v místě prostupu  
rychlá a jednoduchá montáž  
vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům  
nenáročné na údržbu (oproti jiným řešením)