



LUMINEX PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm

Použití: pro prosvětlení a větrání podstřeší a pro příležitostný výstup na střechu

Popis produktu:

Luminex PLUS MAX 87,4 x 88,6 cm je střešní prvek pro betonové střešní tašky Bramac MAX a keramické tašky. Slouží k prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostnému výstupu na střechu. Rozměry výstupního otvoru jsou 530 mm x 595 mm. Rám je z probarveného tvrzeného plastu ASA, který se vyznačuje vysokou mechanickou odolností a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Průhledná plocha křídla je z mechanicky odolného polykarbonátu. Křídlo lze aretovat ve dvou polohách pro větrání a plně otevřít pro výstup. Ve spodní poloze větrání je Luminex PLUS MAX těsný vůči dešťové vodě. Z výroby se se dodává s otevíráním nahoru. Jednoduchou úpravou lze zajistit, aby se křídlo otvíralo doleva nebo doprava. Spodní lemování pro napojení na střešní tašky tvoří vrapovaný snadno tvarovatelný napojovací pás s butylkaučukovým lepicím pruhem. Rozměry okna odpovídají otvoru pro namontování 4 ks základních tašek Bramac MAX. Optimální střešní sklon pro osazení je 16° až 55°.

Určeno pro modely:	pro Bramac MAX a keramické tašky
Materiál:	rám: z probarveného tvrzeného plastu ASA průhledná plocha: mechanicky odolný polykarbonát
Barva:	cihlově červená, tmavohnědá, černá
Rozměry rámu:	87,4 x 88,6 cm
Rozměry otvoru:	53 x 59,5 cm
Optimální střešní sklon:	16° až 55°
Hmotnost:	5,80 kg
Spotřeba:	dle objednávky
Skladování:	v suchu, bez omezení

Výhody:	univerzální prvek pro více modelů harmonické začlenění do plochy střechy rychlá a jednoduchá montáž vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
---------	---