



LUMINEX ALU 60

Použití: pro prosvětlení a větrání podstřeší a pro příležitostní výstup na střechu

Popis produktu:

Luminex ALU 60 je univerzální střešní prvek pro betonové a keramické střešní tašky, který slouží k prosvětlení a větrání podstřeší a výstupu na střechu. Světelné rozměry výstupního otvoru jsou 600 mm x 600 mm a splňují požadavky normy ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. Rám a křídlo je ze dřeva v kombinaci s oplechováním z eloxovaného hliníkového plechu. Do okenního křídla je vsazené zdvojené bezpečnostní sklo. Otevírání křídla zajišťuje píst. Křídlo lze aretovat ve dvou polohách pro větrání a plně otevřít pro výstup. Spodní lemování pro napojení na střešní tašky tvoří vrapovaný napojovací pás s dvojitým butylkaučukovým lepicím pruhem.

Určeno pro modely:	pro všechny modely betonových a keramických tašek
Barva:	cihlově červená, tmavohnědá, černá, antracitová
Materiál (rám a křídlo):	dřevo v kombinaci s oplechováním z eloxovaného hliníkového plechu
Rozměry otvoru:	60 x 60 cm
Vnější rozměry rámu:	64 x 64 cm
Hmotnost:	15,0 kg
Spotřeba:	dle potřeby
Skladování:	v suchu, bez omezení

Výhody:	univerzální prvek pro více modelů harmonické začlenění do plochy střechy rychlá a jednoduchá montáž vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
---------	---