



EASYFLASH 450 mm

Použití: pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny

Popis produktu:

Napojovací pás EasyFlash je univerzální produkt, který umožňuje estetické, spolehlivé a profesionální provedení detailů prostupů, napojení na krytinu apod. Díky technologii CrepTec EasyFlash vykazuje vynikající roztažnost (min. 50%) což umožňuje dokonalé přizpůsobení všem tvarům střešních tašek. Základem je vrapovaná hliníková fólie s barevnou povrchovou úpravou, na spodní straně je nanášena celoplošná lepicí vrstva z butylkaučuku. Lepicí vrstva je opatřena podélně dělenou separační fólií. Celoplošná lepicí vrstva vykazuje mimořádné lepicí schopnosti. V případě potřeby je možné zakončení pásu EasyFlash na svislé konstrukce zakončit pomocí krycí lišty Wakaflexu a těsnicího tmelu K. EasyFlash je ideální i pro rychlé provizorní rychlé střech. Aplikace napojovacího pásu EasyFlash je velmi snadná a bez nároků na speciální nářadí.

Určeno pro modely: pro všechny modely betonových a keramických tašek

Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči

Barva: cihlově červená, tmavohnědá, černá

Šířka: 450 mm

Délka: role 5 m

Hmotnost role: 3,73 kg

Průtažnost: > 50 %

Tloušťka: 1,2 až 1,4 mm vč. separační fólie

Teplota pro zpracování: 5°C až 40°C

Spotřeba: podle velikosti prostupu

Skladování: v suchu, max. 3 roky

Výhody:

- univerzální použití pro všechny modely betonových a keramických střešních tašek
- harmonické začlenění do plochy střechy
- účinné zajištění proti zatečení vody
- rychlá a jednoduchá montáž bez nutnosti speciálního nářadí
- vynikající lepicí schopnosti
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům