



## HROMOSVODOVÝ DRŽÁK PRO SMARAGD

Použití: pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek

### Popis produktu:

Hromosvodový držák slouží pro bezpečnou instalaci systému ochrany před následky úderu blesku na střešní krytinu. Držák je vyroben z nerezavějící oceli (INOX) a je konstrukčně řešen tak, že je k ní vodič připevněn ve vzdálenosti 80 mm od povrchu krytiny. Je vyroben ze 2 částí. Spodní část je vyrobena z materiálu o tl. 1,5 mm a dle kontury příslušné keramické základní tašky. Vrchní část je přivařena ke spodní a je vyrobena z materiálu o tl. 2 mm vč. uchycení vodiče v podobě svorky. Připevnění 1 vrutem (otvor o Ø5 mm) do střešní latě.

Určeno pro modely:	Smaragd
Materiál:	nerezová ocel
Barva:	nerez (bez barevné povrchové úpravy)
Rozměry:	délka - 180 mm šířka - 25 mm výška - 100 mm (80 mm vzd. vodiče od povrchu krytiny)
Utahovací moment:	max. 20 Nm (šroub M8)
Průměr vodiče:	8 - 10 mm
Hmotnost:	0,14 kg/ks
Spotřeba:	1 ks/1 m
Skladování:	v suchu, bez omezení

Výhody:	držáky lze montovat i dodatečně tvar držáku je přizpůsoben kontuře hlavové drážky střešních tašek držák byl navržen tak, aby bylo eliminováno zadržování sněhu za stojatou částí
---------	--