



## SYSTÉMOVÉ VRUTY BRAMACTHERM DUO TWIN

### Popis produktu:

Systémové vruty BramacTherm s dvojitým závitem slouží nejen k bezpečnému připevnění desek BramacTherm, k přenosu statického zatížení ale i k zajištění proti sacím účinkům větru. Díky rozdílnému stoupání spodního a horního závitu dochází při zašroubování vrutů BramacTherm k přitažení kontralatě o cca 2 mm. Povrchová úprava Durocoat zajišťuje optimální ochranu před korozí a díky obsahu teflonu také snazší montáž.

- Materiál:** nitridovaná uhlíková ocel s povrchovou úpravou Duracoat
- Průměr:** 7,5 mm
- Délka:** různé délky od 170 mm do 440 mm, podle tl. desek a statického posouzení
- Potřeba množství:** 1 balení / 50 ks ...pro délku vrutu do 300 mm  
1 balení / 25 ks ...pro délku vrutu od 330 mm do 440 mm  
součástí balení je bit Torx a šablona pro šroubování pod úhlem 60°

- Výhody:** protikorozní ochrana  
snadná a rychlá montáž  
vruty s dvojitým závitem  
slouží k bezpečnému připevnění desek BramacTherm, k přenosu statického zatížení a i k zajištění proti sacím účinkům větru

TABULKA PRO DÉLKU VRUTŮ BRAMACTHERM DUOTWIN / BRAMACTHERM 90° S KONTRALATĚMI 60/40 mm								
BramacTherm tloušťka v mm	Bez bednění	S bedněním o tloušťce v mm						
		18	21	24	28	30	35	40
50/60	Kompakt + Basic + Top + Basic ALU + Clima Comfort	210/200	210/200					
80		210/200	230/220					250/240
100		230/220	250/240				270/260	
120		250/240	270/260			300/300		
140		270/260	300/300				330/320	
160		300/300	330/320					
180		330/320	330/320		360/360			
200		360/360	360/360		400/400			