



BRAMACTHERM PUR - PĚNA

Použití: pro bezpečné utěsnění V-spojů v hřebeni, nároží a úžlabí

Popis produktu:

Montážní BramacTherm PUR-PĚNA se používá pro bezpečné utěsnění V-spojů v hřebeni, nároží a úžlabí. Používá se i pro řešení dalších detailů jako ukončení u stěny, napojení střešního okna apod.

Objem: 750 ml

Pracovní teplota: -5°C až +35°C

při nižších teplotách doporučujeme před aplikací skladovat dózu min. 1 hodinu při teplotě okolo 20°C

Hmotnost: 0,60 kg/ks

Pracovní postup:

podklad musí být čistý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy
před nanesením doporučujeme savý podklad navlhčit vodou pomocí rozprašovače
před použitím dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát)
spáry vyplňovat od spodu vzhůru, cca ze 60% pěna zvětší svůj objem
spáry větší než 4 cm vyplňovat v několika postupech s krátkou přestávkou na vytvrdnutí

Skladování:

v originálním nepoškozeném obalu při teplotách od +5°C do +25°C
datum spotřeby je uvedeno na dně dózy
skladujte ve svislé poloze

Upozornění:

nevytvrzenou pěnu vyčistíme Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky
při práci vždy používejte ochranné pomůcky

Výhody:

snadné a rychlé provedení
vysoká plnicí schopnost
rovnoměrná struktura
dobrá zvuková a tepelná izolace