



PROSTUP BRAMACTHERM PRO DUROVENT PŘÍMÝ

Použití: pro bezpečný a těsný průchod střešním pláštěm včetně nadkroevní tepelné izolace BramacTherm

Popis produktu:

Prostup BramacTherm pro DuroVent PLUS zajišťuje větotěsné napojení na doplňkovou hydroizolační fólii a parotěsné spojení s parozábranou. Je možné použít pro tloušťku nadkroevní izolace až do tloušťky 265 mm. Aplikovatelný pro DuroVent PLUS JS 100 i JS 125 a DuroVent UNI DN 160, spodní připojení na DN 100, DN 125 a DN 160. Jednoduchá instalace díky systému "zaklapnout a otočit".

Materiál:

plastové části: tvrzené PVC

membrána: EPDM

těsnící kroužek: Butylkaučuk

Použití: pro nadkroevní tepelnou izolaci do tl. 265 mm

Aplikace: pro DuroVent JS 100, JS 125 a Durovent UNI DN 160
pro novostavby, rekonstrukce


Spodní připojení: DN 100, DN 125, DN 160

Výhody: snadná a rychlá montáž

větrotěsné napojení na doplňkovou hydroizolační fólii

spodní přímý díl opatřen otvorem pro odvod kondenzátu

Šablona součástí balení



možnost odvodu kondenzátu

- 1 membrána EPDM
- 2 adaptér, tvrzené PVC
- 3 těsnící gumový kroužek
- 4 vrchní příruba, tvrzené PVC
- 5 průchozí trubka DN180, délka 330mm
- 6 zámek
- 7 spodní přímý díl včetně otvoru pro odvod kondenzátu