



Kvalita a dlouhodobá životnost

PLOT ZOOM 2

Rektifikovatelné podložky pod dlažbu pro terasy a pochůzné střechy



POPIS

Rektifikovatelný systém pod dlažbu se skládá z:

- podstavce se širokou roznášecí plochou,
- integrované vnitřní pojistky,
- čtyř polohovacích břitů pro správné usazení dlaždic,
- nářadí pro regulaci: ořech nebo speciální klíč (regulačního klíče 5 mm),
- v systému lze použít až šest nástavců.

Nejprve se umístí rektifikovatelné podložky do správné polohy, poté se pokládají dlaždice ze strany či z vrchu. Vyšroubování podložky se provádí vždy směrem dolů, nikdy směrem vzhůru, aby nedošlo k poškození vnitřní pojistky. Zašroubování se provádí ve standardní poloze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Placadat – podpurná roznášecí deska
- podprurná lišta – u obvodových konstrukcí



VLASTNOSTI

- roznášecí plocha: cca 300 cm²
- mechanická únosnost při teplotě -20 °C, 23 °C a 50 °C > 15 kN (při zatížení na více než 100 % plochy podložky) a > 7,5 kN (zatížení na více než 25 % plochy)
- minimální výška: 40 mm, maximální výška: 390 mm
- velmi stabilní systém i při využití maximální výšky
- dlouhá životnost díky mechanismu zabraňujícímu zašroubování podložky při zatížení
- vysoká odolnost proti nárazům a působícím zatížením
- jednoduchá montáž: přesné nastavení výšky ze strany či z vrchu

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

- Dalle Bois - dřevěné dlaždice



BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz

bmigroup.com/cz