

Divoroll Premium WU
Unterkonstruktion

BRAAS

Divoroll Premium WU



Part of **BMI**

bmigroup.de

Divoroll Premium WU

Die erste Wahl für anspruchsvolle Unterkonstruktionen. Äußerst widerstandsfähige und diffusionsoffene Unterdeckbahn für nahtgefügte Unterdeckung der Klassen 1 und 2.

Technische Daten

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB, USB* geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite	30 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 16 kg / ca. 32 kg
Einsatzbereich	Nahtgefügte Unterdeckung der Klasse 1 in Verbindung mit Divoroll Premium WU Systemkomponenten, nahtgefügte Unterdeckung der Klasse 2 in Verbindung mit Divoroll Nageldichtvlies, auf Schalung, formstabile Dämmung und als Unterspannung, auch beim Braas 7GRAD Dach einsetzbar
Farbe	Dunkelgrün
Flächengewicht	ca. 350 g/m ²
Produktaufbau	3-lagiger Verbund aus hydrophobiertem Vlies mit zweiseitiger TPU-Beschichtung
Sd-Wert	≤ 0,3 m
Reißfestigkeit	350/430 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	300/250 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 10.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	6 Wochen
UV-Stabilität	3 Monate
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis +100 °C

* Entspricht dem ZVDH-Regelwerk, gültig ab 1. April 2024

Vorteile auf einen Blick

- Ausführung als nahtgefügte Unterdeckung der Klasse 1 auf Schalung oder druckfester Dämmung mit umfangreichem Divoroll Premium WU Systemzubehör möglich
- Verschweißbar mittels Heißluftföhn oder Quellschweißmittel
- Ausführung als nahtgefügte Unterdeckung der Klasse 2 auf Schalung oder druckfester Dämmung mit Divoroll Nageldichtvlies möglich
- Sehr abrieb- und rutschfest bei der Begehung
- 15 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzt BMI nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten

Systemkomponenten



Abdeckstreifen



Durchgangsmanschette



Außenecke






Fertigecke



Dichtpaste



Witec Quellschweißmittel



BRAAS

Innendienst

T 06104 800 1000

E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 1030

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 800 1060

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4

61440 Oberursel

bmigroup.de