

Divoroll Universal+ 2S
Unterkonstruktion

BRAAS

Divoroll Universal+ 2S

Mit
DuraProtect
Vlies



Part of **BMI**

bmigroup.de

Divoroll Universal+ 2S

Die hoch reißfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit integriertem PP-Gitter für zusätzliche Stabilität.

Technische Daten




Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB / USB* geeignet als Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite	50 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 12 kg
Einsatzbereich	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe	Grün
Flächengewicht	ca. 160 g/m ²
Produktaufbau	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-gitter und -spinnvliesen
Sd-Wert	≤ 0,03 m
Reißfestigkeit	450/360 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	350/370 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	4 Wochen
UV-Stabilität	3 Monate
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis +80 °C
Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung	100 °C

* Entspricht dem ZVDH-Regelwerk, gültig seit 1. April 2024

Vorteile auf einen Blick

- Dauerhaft wasserabweisend dank hydrophobiertem DuraProtect Vlies, Eindringen von Feuchtigkeit wird verhindert
- 10 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzt BMI nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten
- Hoch reißfest durch integriertes Gitter
- Geeignet als Behelfsdeckung mit dem passenden Zubehör im System
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Integrierte Doppelklebezone für eine wind- bzw. luftdichte Verklebung
- Schlagregentest TU Berlin bestanden



BRAAS

Innendienst

T 06104 800 1000

E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 1030

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 800 1060

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de