

Vedagard Top AL-4E
Dampfsperre

BMI VEDAG

NEU

In jeder Hinsicht top

Gib mir fünf!

Fünf top Gründe direkt einzuschlagen

Die neue Vedagard Top AL-4E ist die Dampfsperre der nächsten Generation und besticht nicht nur durch ein top Preis-Leistungs-Verhältnis, sie überzeugt auch mit optimierten Bitumenrezepturen in jeder Jahreszeit.

1 TOP PARTNER

- Das ganze Jahr einsetzbar bei jeder Witterung
- Optimal als robuste Behelfsabdichtung – frei bewittert bis max. 6 Monate
- Sehr gute Flächenstabilität in der warmen Jahreszeit
- Widerstandsfähig und langlebig
- Ausgestattet mit einer feinbestreuten Oberfläche, optimal geeignet für eine Dämmstoffverklebung mit PU-Schaumklebstoffen
- Schnelle und wirtschaftliche Verlegung durch bestreungsfreien Längsrand

2 TOP WERTE

- Widerstand gegen Eis und Schnee durch -20 °C Kaltbiegeverhalten
- Reduzierung von Trittschall in den Sommermonaten durch 90 °C Wärmestandfestigkeit und optimierter Bitumenrezeptur auf der Bahnenoberseite
- Hoher S_d -Wert von 1500 m

4 mm
Bahnen-
dicke



BLUESPEED

3 TOP VERLEGUNG

- Exklusive Vedag BlueSpeed-Technologie mit einzigartiger Rillenprägung und leicht abschmelzbarer Folie für schnellste, gleichmäßige Verschweißung bei weniger Gasverbrauch
- Zusätzliches Spezialbitumen und eine leicht abflämmbare PP-Folie auf der Bahnenunterseite für nochmals gesteigerte Verlegeeffizienz
- Ermöglicht ein sauberes, vollflächig homogenes Aufschweißen



4 TOP IM VERGLEICH

	VEDAGARD TOP AL-4E	VEDAGARD AL-E	VEDATECT AL+V60 S4
Wärmestandfestigkeit °C	+ 90	+ 80	+ 70
Kaltbiegeverhalten °C	- 20	- 15	0
Höchstzugkraft N/5 cm längs/quer	800/650	400/300	400/300
Dehnung in % längs/quer	3/3	2/2	2/2
Bahndicke in mm	4	3,5	4

5 TOP ZUBEHÖR

Vedafoam Mini PU-Dämmstoffkleber

PU-Klebeschau zum Verkleben von Wärmedämmstoffen

- Gleicht Unebenheiten bis 10 mm optimal aus
- Leicht dosierbar und sparsam im Verbrauch
- Auch für das Ausfüllen von Dämmstoffugen geeignet

Vedafoam SpeedMax

PU-Klebeschau zum Verkleben von Wärmedämmstoffen im 10,4 kg Druckbehälter

- Leicht dosierbar und sparsam im Verbrauch
- Reichweite von bis zu 150 m²/Gebinde
- Gleicht Unebenheiten bis 10 mm optimal aus





Vedag GmbH

Geisfelder Straße 85 – 91

96050 Bamberg

T +49 951 1801-0

F +49 951 1801-9848

E office@vedag.com

vedag.de