

Sico-Top, Sicotec,
Sicotherm

icopal

Drei für Holz



Part of **BMI**

bmigroup.de

Produktlösungen speziell für Holzschalung und Holzwerkstoffe



Sico-Top

Trenn- und Oberlagsbahn für die einlagige Abdichtung ab 2% Neigung

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- » Nagelausreißfeste Trenn- und Oberlagsbahn
- » Elastomerbitumen mit eingebautem Flammschutz
- » Braune Bestreuung als Oberflächenschutz

ICOPAL-SYSTEMVORTEIL

- » Mit vorbeugender FireSmart-Brandschutzrezeptur und erweiterter Dichtigkeitsgarantie bis zu 15 Jahren
- » Mit doppelter icopal-Sicherheitsnaht als Flammschutz
- » Mit Nagellinien leicht und fachgerecht zu fixieren
- » Mit 10 cm bestreuungsfreiem Querstoß
- » Hochreißfeste und dehnfähige Trägereinlage

Alle geprüften FireSmart-Systemdachaufbauten im Internet unter www.firesmart.de

DOPPELTE ICOPAL-SICHERHEITNAHT

Die Elastomerbitumenbahnen Sico-Top, Sicotec und Sicothem sind mit der doppelten icopal-Sicherheitsnaht, bestehend aus zwei jeweils 2 cm breiten Kaltselbstklebestreifen ober- und unterseitig, ausgestattet. Nach Abziehen der Trennstreifen wird der selbstklebende Nahtbereich angedrückt. Dadurch wird verhindert, dass die Flamme des Brenners an die Holzschalung gelangt.





Sicotec

Trenn- und erste Abdichtungslage in einer Bahn

PRODUKTBESCHREIBUNG

- »» Nagelausreißfeste Elastomerbitumenbahn als Trenn- und 1. Abdichtungslage für die mechanische Fixierung auf Holzschalung und Holzwerkstoffen
- »» Auch als Dampfsperre auf Holzuntergründen
- »» Trennschicht auf der Unterseite der Bahn verhindert eine Verklebung zum Untergrund
- »» Ohne zusätzliche Trennlage universell einsetzbar für alle Dachneigungen im Steil- und Flachdach-Bereich
- »» Windsogsicher durch hochreißfeste Glas-mischgewebe-Trägereinlage bei fachgerechter Nagelung oder mechanischer Befestigung

ICOPAL-SYSTEMVORTEIL

- »» Mit doppelter icopal-Sicherheitsnaht als Flammenschutz
- »» Mit Nagellinien leicht und fachgerecht zu fixieren



Sicothem

Reißfeste Trenn- und Dampfsperrbahn mit oberseitigem Power-Therm-Profil

PRODUKTBESCHREIBUNG

- »» Nagelausreißfeste Trenn- und Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen mit unterseitiger Trennfolie. Diese verhindert eine Verklebung mit dem Untergrund - entsprechend der Forderung der Flachdachrichtlinien
- »» Die oberseitigen, wärmeaktivierbaren Power-Therm-Streifen mit Syntan-Beschichtung sind besonders geeignet, um EPS-Hartschaum-Dämmstoffe fest und gleichmäßig mit der Sicothem zu verbinden

ICOPAL-SYSTEMVORTEIL

- »» Mit doppelter icopal-Sicherheitsnaht als Flammenschutz
- »» Mit Nagellinien, die eine fluchtgerechte und mechanische Befestigung erleichtern

Dächer für eine neue Zeit

ICOPAL

Innendienst

T 02389 79700

E info.icopal.de@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 1020

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de