



Lösungs-  
mittelfrei

**Alleskönner mit  
optimaler Klebkraft**

# Elasto-Primer

**Der Elastomerbitumen-Voranstrich wird bei Neubau und Sanierung im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung gemäß den Fachregeln eingesetzt.**

Der Voranstrich ist ein Grundierhaftgrund für nahezu alle Untergründe und Anschlussbereiche, z. B.

- Beton, Gasbeton, Putz
- Mauerwerk mit Fugenglattstrich
- Metall
- Bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen
- Zum Aufbringen von schweißbaren und von kaltselbstklebenden Dachbahnen
- Dämmung mit Kaltklebern

## VORTEILE

- Verbessert die Klebehaftung
- Kraftschlüssig verbindend
- Lösungsmittelfrei
- Umweltverträglich
- Geruchsarm
- Auch für feuchte Untergründe
- Gut zu verarbeiten
- Schnell trocknend
- Sparsam im Verbrauch

## VERARBEITUNG

Elasto-Primer wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den vorbereiteten, öl- und fettfreien Untergrund aufgebracht.

## LAGERUNGSHINWEIS

Frostfrei, kühl, trocken und feuersicher lagern.  
Angebrochene Gebinde gut verschließen.  
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zu beachten.

## ICOPAL INNENDIENST

T 02389 7970 0  
F 02389 7970 6120  
E [info.icopal.de@bmigroup.com](mailto:info.icopal.de@bmigroup.com)



## VERBRAUCH

0,10 – 0,30 l/m<sup>2</sup>  
(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

## VERARBEITUNGSTEMPERATUR

> +5 °C, Trocknungszeit: ca. 2 Std.  
(je nach Untergrund und Temperatur)

## SICHERHEITSHINWEIS

Nicht entzündlich

## GEBINDEGRÖSSEN

10 Liter Eimer  
30 Liter Eimer



BMI Flachdachsysteme GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel  
[bmigroup.de](http://bmigroup.de)