

MONIER



Metalen kilgoot Profilo-S

Tot wel 60% voordeel ten opzichte van traditionele, zinken kilgoten

Metalen kilgoot Profilo-S

De metalen kilgoot Profilo-S is gemaakt van gegalvaniseerd staal en afgewerkt met een PU-coating. Daarmee is Profilo-S niet alleen een esthetisch fraaie, maar ook een duurzame oplossing. Door middel van speciale geleidingen ontstaat een prima geregelde afvoer van water door de kil. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de metalen kilgoot Profilo-S waren: géén gebruik van traditionele materialen als zink en lood, geschikt zijn voor duurzaam bouwen en gemakkelijk en snel te verwerken door de dakdekker zelf.

MONTAGE OP DE PANLATTEN EN OP DE ONDERCONSTRUCTIE MOGELIJK

De Profilo-S is direct op de onderconstructie te monteren, maar ook direct op de panlatten! Deze laatste manier is minder bewerkelijk, levert tijd-winst op en de kans op fouten is kleiner. Door de werkende lengte van de Profilo-S (2.000 mm) zijn langere lengtes kilgoten zo gemaakt, zonder las- of soldeerverbindingen. Bovendien kan de dakdekker met Profilo-S al het werk op het dak zelf verrichten, andere partijen op het dak met speciale gereedschappen zijn niet nodig. Uit voorraad leverbaar, dus geen vertragingen tijdens het bouwproces. Met een lage integrale kostprijs levert de Profilo-S een voordeel tot wel 60% op ten opzichte van traditionele zinken kilgoten!

DUURZAAM

Tests wijzen uit dat de Profilo-S zeker zo lang meegaat als een kilgoot van zink of lood. Het materiaal is zeer sterk, uv- en corrosiebestendig en doorstaat de zuurtest (PH 2.2) glansrijk. Profilo-S is onschadelijk voor gezondheid en milieu en past binnen duurzaam bouwen. Bovendien is het materiaal 100% recyclebaar.

PLUSPUNTEN VAN DE PROFILO-S

- Universeel, geschikt voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen;
- Geen speciale gereedschappen of hulpstukken nodig;
- Beloopbaar;
- Zowel direct op de panlatten te verwerken als op de onderconstructie;

- Verstelbaar in de hoek van de kil door de prefab buiglijn;
- Licht van gewicht (ca. 4,8 kg per stuk);
- Voordeel tot wel 60% op ten opzichte van traditionele zinken kilgoten;
- Geregelde waterafvoer door vijf watergeleidingen;
- Passend binnen duurzaam bouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Gegalvaniseerd staal afgewerkt met PU-coating.
Afmetingen	Lengte 2.100 mm. Werkende lengte 2.000 mm. Breedte 460 mm.
Kleuren	Antracietbruin, zinkgrijs en rood.

Kijk voor de verwerkingsinstructies op bmigroup.com/nl



MONIER

Monier B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: info.nl@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

Part of **BMI** Group