

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

MISTRAL C 4 MM / EN 14695 / v 5.16 SZ

Podle nařízení (EU) č. 305/2011:

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	MISTRAL C 4 MM
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:	Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek
3. Výrobce:	ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris
4. Zplnomocněný zástupce:	-
5. Systém/systémy POSV:	2+
6a. Harmonizovaná norma (viz §7)	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	CSTB, notifikovaná osoba č 0749
6b. Evropské technické posouzení (viz §7)	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	-

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Specifikace technických norem EN 14695 : 2010				
Základní charakteristiky	Výrobky	Jednotky	Hodnoty	Normy
Vodotěsnost	Vyhovuje	--	Vyhovuje	EN 1928
Nasákavost	0.7	%	MLV	EN 14223
Pevnost v tahu L x W	820 x 600	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Protažení L x T	40 x 49	%	-20 %	EN 12311-1
Přilnavost k betonu (+8 °C)	0.5	N/mm ²	MLV	EN 13596
Přilnavost k betonu (+23 °C)	0.3	N/mm ²	MLV	EN 13596
Dynamické přemostění trhlin	-5	°C	MLV	EN 14224
Soudržnost po tepelném zatížení	100	%	MLV	EN 14691
Ohebnost za nízkých teplot	- 10	°C	MLV	EN 1109
Odolnost ve smyku	0.1	N/mm ²	MLV	EN 13653
Chování při aplikaci litého asfaltu	0	%	MLV	EN 14693
Chování při aplikaci litého asfaltu	NPD	mm	MLV	EN 14693
Trvanlivost dle EN 1296: ohebnost za nízkých teplot	NPD	°C	MLV	EN 1109
Trvanlivost dle EN 1296: stékání při zvýšené teplotě	95	°C	-5 °C	EN 1110

Nebezpečné látky

Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet.

Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paris, 24/09/2021

Claire Racapé

Technický ředitel

