LEISTUNGSERKLÄRUNG

ALPIN PRO herbstbraun (7,5 M X 1 M X 4 MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

R6706.1
Alpin Pro herbstbraun (7,5 m x 1 m x 4 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn für Dachabdichtung

3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+ System 3

5. HARMONISIERTE NORM

EN 13707:2004 + A2:2009

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

0432 MPA NRW Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffer
Managing Director BMI Austria

Pöchlarn, am 22.04.2026

7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale	Charakteristik	Harmonisierte Norm
Beanspruchung durch Feuer von außen	Broof (t1)	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten**	Klasse E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Verfahren B	bestanden	
Zugfestigkeit (längs)	1200 N/50 mm Min 1000 N/50 mm Max 1400 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	1000 N/50 mm Min 650 N/50 mm Max 1350 N/50 mm	
Zugdehnung (längs/quer)	30 % Min 20 % Max 40 %	
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	450 N Min 250 N Max 650 N	
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	750 N Min 400 N Max 1100 N	
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 600 N	
Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)	NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)	NPD	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	
Wärmestandfestigkeit OS	110 °C	
Wärmestandfestigkeit US	105 °C	
Kaltbiegeverhalten OS / US	-30 °C	
Kaltbiege nach thermischer Alterung	-15 °C	
Gefährliche Substanzen	NPD	

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt
Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.
Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich