

# Radon/SokkeliPolar hiekkapintainen

## TUOTESELOSTE

Hiekkapintainen hitsattava Radon/SokkeliPolar (K-MS 170/4000) on kumibituminen monikerroskatteiden aluskermi sekä perusmuurien ja maanvastaisten seinien vedeneristykseen tarkoitettu kermi. Tuote on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyestertukikerroksella (170 g/m<sup>2</sup>). Yläpuolelta kermi on päällystetty hiekalla ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa ohut muovikalvo.

### Tuoteluokat ja standardit

Täyttää standardin EN 13969+A1:2006 Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedenpaine-eristeet. -vaatimukset.

Täyttää standardin EN 13707+A2/AC:2014 Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. -vaatimukset. Täyttää bitumikermien tuoteluokan TL2 vaatimukset.

### Käyttö

Perusmuurien ja maanvastaisten seinien vedeneristykseen. Monikerroskatteiden aluskermiksi.

### Mitat

Rullakoko	0,5 x 10 m
Paksuus	n. 3 mm
Rullan paino	20 kg
Tuotenumero	30347

### Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Tuotteen valmistustiedot ovat kääreessä olevassa etikettitarrassa. Kuormalavalle on asetettu 50 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 1020 kg.

### Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

### Hävittäminen

Tuote ei sisällä haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

### Valmistaja

BMI Suomi | Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200

### Alkuperämaa

Suomi

