



## Suoritusasoilmoitus

No.: 060-1280

Versio: 3

Tuotteen kaupan nimi:

Flexisteel Light

### 1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

060-1280

### 2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet

### 3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Sverige AB,  
Pulpetgatan 20  
215 37 Malmö, Sverige  
Tillverkarens representant: Ej tillämpligt

### 4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

System 3

### 5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13859-1:2014

### 6. ILMOITETTU LAITOS

1071 SINTEF Byggeforsk

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Signed by:  
*Daniel Driving*  
D11BFE5F761E434...

Daniel Driving VD BMI Sverige AB

Malmö 2025-03-15

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusasteen mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

### 7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olenaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Palokäyttäytyminen*	F	EN 13859-1: 2014
Vesitiiveys	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	600 ± 100 N / 50 mm	
Vetolujuus poikittain	500 ± 100 N / 50 mm	
Venymä pituussuuntaan	45 ± 10 %	
Venymä poikittain	50 ± 10 %	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan/poikittain	275 / 275 ± 50 N	
Kylmätaivutettavuus	≤ -20 °C	
Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan vanhennuksen jälkeen	600 ± 100 N / 50 mm	
Vetolujuus poikittain vanhennuksen jälkeen	500 ± 100 N / 50 mm	
Venymä pituussuuntaan vanhennuksen jälkeen	45 ± 10 %	
Venymä poikittain vanhennuksen jälkeen	50 ± 10 %	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritusastea ei ole määritetty.

\*Komission päätöksen 96/603/EC mukaan

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.  
Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.