

# Siplast Primer<sup>®</sup> – bituminis gruntas



Produktą rekomenduoja  
Statybos technikos institutas Varšuvoje  
Techninė rekomendacija RT IT 1075/2007



## Paskirtis:

Siplast Primer<sup>®</sup> SBS bituminis gruntas yra aukštos kokybės produktas, pagamintas naudojant modifikuotą SBS bitumą. Yra mažo klampumo, nedidelės išeigos (0,2 l/m<sup>2</sup>), geros skvarbos į pagrindą ir greitai džiustantis.

## Panaudojimo sritis:

Betonui:

- naujiems betono pagrindams gruntuoti prieš klijuojant bituminę dangą;
- lengvai statybinių klojinių, sienų ir pamatų drėgmės izoliacijai;
- lengvai drėgmės izoliacijai balkonuose, lodžijose ir terasose;
- šulinio rentinių drėgmės izoliacijai (kanalizacijos, surinkimo ir kt.);
- betoninių tiltų pagrindams gruntuoti prieš klijuojant tiltinę hidroizoliaciją.

Senoms stogo dangoms renovuoti:

- nuvalytai bituminei dangai gruntuoti prieš klijuojant naują bituminę dangą.

Metalui:

- remontuojamoms ir naujoms metalinėms bei cinkuotoms skardoms gruntuoti prieš prilydant bituminę dangą;
- metaliniams tvoros elementams apsaugoti – vielos tinklams, stulpams;
- metalinių paviršių apsaugai.

Medienai:

- mediniam paviršiui impregnuoti;
- mažosios architektūros elementams – tvorelėms, sodo pavėsinėms, daržinėms;
- užtvarams, kai medinė dalis yra žemėje (reikia gruntuoti keletą kartų).

## Naudojimas:

Prieš pradėdant naudoti pakuotės turinys turi būti gerai išmaišytas. Gruntą reikia tepti ant švaraus pagrindo (be šiukšlių, ledo, vandens ir pan.) naudojantis stogdengio šepėčiu, teptuku ar voleliu. Produktas gali būti purškiamas dinaminio metodu naudojant specialią įrangą. **Nėra duomenų, kad visiškai išgaravus tirpikliui (po 48 val.), nebūtų galima kloti polistireno.** Produkto negalima naudoti ant šlapių ar nešvarių paviršių. Didžiausia betono drėgmė – ne daugiau kaip 9 % (sausas). Modifikuotas SBS bitumas su kaučiuuku žymiai padidina atsparumą senėjimui ir aplinkos oro sąlygų poveikiui, taip pat naudojant žemoje temperatūroje.

## Sandėliavimas:

Laikyti originalioje pakuotėje, stačiai, gerai vėdinamoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje patalpoje, toliau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.

## Išėiga:

Nuo 0,1 (metalas) iki 0,25 (betonas) l/m<sup>2</sup> tepant vieną sluoksnį. Priklauso nuo pagrindo tipo ir aplinkos temperatūros.

## Praktinė informacija:

- metalinės pakuotės: 10 l (70 vnt. pal.), 30 l (28 vnt. pal.);
- galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos;
- išlaiko savo savybes žemoje temperatūroje iki -25 °C;
- yra garantijos su ICOPAL hidroizoliavimo technologinėmis sistemomis dalis;
- technologinės sistemos: Wentylacja / Termik Greitasis Syntan'as<sup>®</sup> SBS ir Icopal Saugūs pamatai.

- 10 l kaina  € su PVM
- 30 l kaina  € su PVM